

120W防爆免维护LED灯 150W防爆LED投光灯

产品名称	120W防爆免维护LED灯 150W防爆LED投光灯
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:浙江雅明 型号:ccd97 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

产品详情

120W防爆免维护LED灯 150W防爆LED投光灯性能特点：

120W150WLED防爆投光灯性能特点：

本系列灯具属于免维护产品，节能环保；

壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；

电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。

一年的光衰不到3%，使用10年仍达到道路使用照度要求，而高压钠灯光衰大，一年左右已经下降30%以上。

本身的特性——光的单向性，没有光的漫射，保证光照效率。

LED道路灯的光显色性比高压钠灯高许多，高压钠灯显色指数只有23左右，而LED路灯头显色指数达到75以上。

采用独特的开关恒流源技术，确保了LED稳定工作。

灯壳采用铝合金压铸成型，在钢化玻璃与铝合金外壳的衔接处采用高强度防老化硅胶圈，可以有效的散热和防水、防尘，

并有效的减少了LED使用过程中的光衰。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，整体灯具达到IP65标准。

方形免维护120wLED防爆投光泛光灯

产品特性：

采用高效节能新型LED作为放电光源，配备国际知名LED恒流电源，稳定，免维护。

具有较强的显色性和光效，可替代多种现有光源。

是节能改造项目的首选灯具之一。

专业设计的配光系统，光效高、利用率高、配光合理、照度均匀。

高防腐性能的不锈钢外露紧固件。

铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑。

高硼硅物理钢化玻璃透明罩，雾化防眩光设计，抗4J高能量冲击，抗热聚变，透光率高达90%。

为纯隔爆结构，止口隔爆及螺纹隔爆形式，防爆性能更可靠。

光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔。

特质的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能。

公司名称：浙江雅明防爆科技有限公司

品牌：雅明防爆

发货方式：物流运输

发货时间：1-3天（根据客户采购数量而定）

质量保证：

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包。产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用。质保期内

在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。

技术参数：

额定功率：80W 90W 100W 120W 140W 160W 180W 200W

外形尺寸：478*306*166mm

防护等级：IP66

防腐等级:WF2

防爆标志：Exdemb IIC T4

使用场所：石油采炼，储存，化工，**灯危险性环境

规格选择：LED防爆投光灯 LED防爆泛光灯 LED防爆道路灯

使用温度：T1/T2/T3/T4

安装方式：吸顶式 嵌入式 壁挂式 路灯式

重量：14KG

LED光源有两种做法，一种是使用传统小功率LED作组合，一般多达上百颗甚至数百颗，电源设计复杂。另一种是使用大功率管作光源，价格比较贵。两种方法都不可避免地要将散热设计和工作可靠性作为主要设计考虑因素，国内多应用于**示范性工程，真正市场化运作的工程很少，国外这方面的应用实例较多，但其最大的缺点依然是可靠性、出光流明数和价格，很多工程由于LED品质低劣，没有很好地表现出寿命长的优点还有，从成本、市场的角度考虑，LED作为照明光源，其是否与太阳能结合使用，在设计上需要走不同的路线，并不是单独作为一种光源来开发就能完成的。