

PBT 台湾长春 3020 光泽,高抗溶解性良好

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PBT 台湾长春 3020 光泽,高抗溶解性良好 |
| 公司名称 | 东莞市凯大塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼110室 |
| 联系电话 | 13532807978 |

产品详情

一. PBT 1100-211S 台湾长春

二. 公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。

凯大塑胶有限公司可以提供原料认证报告；UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、

物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、REACH等)

公司郑重承诺：专业渠道、专业团队、专业服务·品质保证

二.PBT主要用于改性,PBT抽丝,拉膜,光纤护套等领域,在增强改性后可广泛应用于汽车制造,电子电气,仪表仪器,,家电,纺织,机械和通讯等领域。

PBT广泛地用于生产保险杠,化油器组件,挡泥板,扰流板,火花塞端子板,供油系统零件,仪表盘,汽车点火器,加速器及踏板等部件。

PBT与增强PA,,POM在汽车制造业中的竞争十分激烈,PA易吸水,PC的耐热性耐药性不及PBT；在汽车用途接管方面,由于PBT的抗吸水性优于PA,将会逐渐取代PA。

三. PBT 塑胶原料 台湾长春

1.PBT/1100-211M/台湾长春

生产企业：台湾长春

规格级别 阻燃

2.PBT/1200 BK/台湾长春

生产企业：台湾长春

规格级别 耐热, 耐磨

备注说明 光泽,高抗溶解性良好的成型性能良好的电气性能
耐化学性良好耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性,高 耐油耐油性能

3.PBT/1200M/台湾长春

该料用途 合胶塑料,扣件组具,电脑盘,文具外壳,旋钮。

备注说明 特性：流动性能,成型性良好,表面光泽度佳。

4.PBT/2000/台湾长春

规格级别 阻燃级

该料用途 汽车零件,OA器材部品,瓦斯炉零件。

备注说明 产品特性：流动性佳,难燃等级达UL94-V0。

5.PBT/2000-201D/台湾长春

规格级别 注塑

备注说明 特征 1) 优良的电性能 2) 良好的耐温性,热变形温度高。 3) 良好的机械和化学性能
4) 良好的耐候性 5) 良好的耐磨性 6) 良好的成型性 7) 高抗燃料,油料,油脂

6.PBT/2000-104D/台湾长春

备注说明 抗溶解性良好的成型性能耐化学性良好 耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性,高
耐油耐油性能

7.PBT/2100/台湾长春

规格级别 阻燃级

备注说明 特性：成型性良好,难燃等级达UL 94 V-0

PBT 台湾长春 2100-202B

8.PBT/3015/台湾长春

规格级别 玻纤增强 外观颜色

该料用途 汽车各项零件,马达端口,耐刷座,工业产品零件,建材。

备注说明 特性：含水量有玻纤15%,粘度较低,比重低,耐热性佳。

9.PBT/3015-104/台湾长春

规格级别 注塑 玻纤增强

10.PBT/3015-201/台湾长春

规格级别 增强,纤维

11.PBT/3020/台湾长春

规格级别 玻纤增强级

该料用途 汽车各项零件,马达端盖,碳刷座,工业产品零件,建材。

备注说明 含有玻纤20%,中粘度,成型性,强度皆佳。

12.PBT/3020-104/台湾长春

规格级别 玻纤增强,耐热,耐磨

备注说明 纤维增强材料, 20% 抗溶解性良好的成型性能耐化学性良好
耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性,高 耐油耐油性能

13.PBT/3030-104/台湾长春

14.PBT/3030-201/台湾长春

规格级别 注塑 玻纤增强

说明 30%玻璃纤维增强注塑级,1) 优良的电性能
2) 优良的耐高温,热变形温度高。3) 良好的机械和化学性能
4) 出色的耐候性5) 优良的耐磨性6) 优秀的成型性7) 高抗燃料,油料,油脂和许多有机溶剂

15.PBT/3030/台湾长春

规格级别 玻纤增强级

该料用途 汽车各项零件,马达端口,碳刷座,工业产品零件,建材。

备注说明 特性: 含有玻纤30%,强度坚韧,耐热性佳。

16.PBT/4115-104F/台湾长春

规格级别 注塑 玻纤增强

备注说明 15%玻璃纤维增强注塑级,优越的电气性质,优越的机械与耐化学特性,耐候性佳,耐磨耗性佳,优越的成型性,高抗燃料,油料,溶剂特性

17.PBT/4115-201D/台湾长春

18.PBT/4115/台湾长春

规格级别 玻纤增强, 阻燃

外观颜色 黑色本色

该料用途 连接器,冷却风扇,插座,线圈轴,汽机车零件,开关,电视机零件,整流器。

备注说明 含有玻纤15%,强度大,难燃等级达1/32inch,UL94V-0,成型容易 优越的电气性质,优越的机械与耐化学特性,耐候性佳, 耐磨耗性佳, 优越的成型性,高抗燃料,油料,溶剂特性

19.PBT/4130-104D/台湾长春

备注说明 玻璃纤维增强材料, 30% 抗溶解性良好的成型性能耐化学性良好 耐磨损性良好耐气候影响性能良好耐热性,高 耐油耐油性能

20.PBT/4130-104F/台湾长春

规格级别 注塑 玻纤增强

备注说明 30%玻璃纤维增强注塑级,优越的电气性质,优越的机械与耐化学特性,耐候性佳,耐磨耗性佳,优越的成型性,高抗燃料,油料,溶剂特性

21.PBT/4130F/台湾长春

规格级别 阻燃, 增强

22.PBT/4130/台湾长春

备注说明 特性：含水玻纤30%,强韧耐热性佳,可长期使用于高温环境中,难燃等级达1/32inch,UL 94V-0台湾长春PBT(长春中国总代理商)优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天天下订单当天发货。 优点：可根据客户要求, 为客户提供：原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100

PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）

PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）

PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。

PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。另外还有运输机械零件，缝纫机和纺织机械零件、钟表外壳、镜筒、电熨斗罩、水银灯罩、烘烤炉部件、电动工具零件、屏蔽套等。

公司开具：可开具16%增值税发票

价

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

