

耐高温云母板多少钱 扬州雷禾电气 天津耐高温云母板

产品名称	耐高温云母板多少钱 扬州雷禾电气 天津耐高温云母板
公司名称	扬州市雷禾电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇
联系电话	18021334145

产品详情

环氧塑性耐高温云母板

设计要求及原理环氧塑性耐高温云母板在常温下是硬质板材，在一定的加热温度下是可塑性的。因此它可塑制成各种形态的绝缘件。环氧塑性耐高温云母的胶含量分为两类，15%~25%和8%~15%。厚度规格在0.4mm以上的在机械上贴制，薄型的以手工法贴片。

环氧塑性耐高温云母板的制造环氧塑性云母板的制作，关键是环氧复合胶的配制，耐高温云母板制造厂家，它应具有较长的贮存稳定性，天津耐高温云母板，在一定的温度和存放时间内应具有可塑性，当其制成成型件时应能在设定的温将双qing胺预先溶解于二甲O基甲酰胺和丙O酮溶液中，环氧树脂溶解于甲ben、丙O酮溶剂中。

将上述两种溶液混合均匀，并控制其在 (160 ± 2) ，成型时间为4~6min，固体含量为 $(60 \pm 2)\%$ 。(2)生产设备带有侧面通风的工作台；多层网格框的气热烘箱；多层油压机；闸刀、剪床等。(3)制造工艺在贴制台上放上电话纸，将云母片以1/3搭边方式进行贴制，每贴好一层用刷子蘸上胶液均匀涂刷于云母贴片上，而后进行第二层贴片，涂刷胶，直至贴制到规定的层数及厚度。

送入烘箱网格板上烘焙，烘箱温度为 (130 ± 5) ，时间为5~10min，视其不滑片即可，以保证良好的可塑性。

云母带

合成云母带除具有天然云母带的特性即：膨胀系数小、介电强度大、电阻率高和介电常数均匀以外，耐高温云母板多少钱，其主要特点是耐热等级高，可达到A级耐火水平（950—1000）

合成云母带耐温大于1000℃，厚度范围在0.08~0.15mm，最大供应宽度920mm。

本公司生产云母板系列、云母管系列、环氧管系列等，如有需要请联系我们。

绝缘材料-绝缘材料云母盒介绍

绝缘材料-

绝缘材料耐高温HP-5/HP-8云母盒是以白云母板或金云母板为基材，采用特殊工艺加工制作而成。

同时我厂拥有先进的电脑数控机床和专业加工机械设备，模具设备和高0级技师。以云母为基材，采用卷、冲、车、钻、磨、铣、模型压制等多种加工手段。可依客户要求将云母板加工成各种大小的云母垫、云母圆垫、云母法兰盘、云母瓦、云母盒、云母夹具、云母垫套组合、各种尺寸云母板、云母板开槽、钻孔、角形、槽形、工字形等各种规格的云母异型件。耐温800-1000℃在常状时具有良好的机械强度和电气性能。

适用于钢铁、冶金等行业各种工频炉、中频炉、电弧炉等高温绝缘和各种电器、电焊机、避雷器、电热元件等衬垫绝缘，质量保证价格合理！

耐高温云母板多少钱-扬州雷禾电气-天津耐高温云母板由扬州市雷禾电气有限公司提供。耐高温云母板多少钱-扬州雷禾电气-天津耐高温云母板是扬州市雷禾电气有限公司（www.ymbcj58.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。