

环氧地坪漆价格 马鞍山地坪漆 美特建材

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪漆价格 马鞍山地坪漆 美特建材 |
| 公司名称 | 芜湖市美特建筑装饰有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312 |
| 联系电话 | 13855313025 |

产品详情

环氧耐磨地坪是如何施工的？看完下面的内容你就知道啦

1、基面打磨处理

用打磨机全面打磨地坪，磨除墙边角突出物、地面水泥疙瘩、金属物质及原划线漆和其它不良附着物。

2、清理灰尘

用扫把、吸尘器等对打磨后的地坪进行清理。(清理后有利于底漆的渗透和附着力)。

3、批刮水泥胶浆一遍

做好地面保养，水泥黏度配比适当，填平地面孔隙，线条要修直，保证层间附着力。

4、涂刷环氧封闭底漆一遍

用环氧封闭底漆涂装(说明:漆:固化剂=1:1，材料配好后可稍作熟化10~25min，环氧地坪漆价格，滚涂一遍，小面积用刷涂。环氧底漆具有优良的渗透性、能彻底浸润地坪，增加地面强度，涂刷时要均匀仔细，不可漏涂，涂刷6h~3d进行下一道。)

5、局部环氧中涂石英砂浆修补

用2米长铝合金型材检查地面平整度，局部地坪凹陷处用环氧砂浆找补平。干燥打磨后进入下一道工艺。

6、满刮环氧石英砂浆中涂层一遍

严格按配比调配环氧石英砂浆，材料配好后可稍作熟化10~25min，批刮时掌握好批刀面与地面的角度，做到无波浪纹、无刀印和无残留砂浆。干燥24h进行下一道工艺。

7、打磨

用打磨机磨去批刀印和高出的部位。8、满刮环氧石英腻子层二遍严格按配比调配环氧石英腻子，环氧腻子施工要做到平整、细腻、光洁、无气孔。24h~3d进行下一道。

9、细磨地坪:用手磨机人工对地坪进行细磨，然后清洁。(打磨要精细，清洁要全面)。

10、局部修补腻子，打磨，马鞍山地坪漆，清洁。(打磨要精细，清洁要全面)。

11、滚涂环氧耐磨地坪面漆二遍

用中毛滚筒均匀滚涂面漆，单位平方米的用漆量、厚度要分布均匀，墙角部位可用毛刷刷涂，面漆应做到漆膜颜色和光泽统一，不露出底层。

随着环氧地坪漆运用越来越广泛，在施工中遇到的问题越来越多，今天说说环氧地坪漆施工中遇到起水泡应该怎么办。

首先看看起水泡的原因是什么：

- 1.结构体地下层、水箱旁、底楼层或其它地面水气湿度偏高；
- 2.没做断水处理或底漆封闭不良。

那么又该如何避免出现起水泡呢？方法如下：

- 1.施工前先以水份计协助判断；
- 2.水份及水压太高的地点须先做断水处理；
- 3.选择亲水性的环氧树脂底漆。

环氧地坪现在随处可见，以下向大家详细介绍一下，环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无缝，质地坚实，耐性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。环氧地坪主要是环氧底漆、环氧中涂、渗透固化剂、水性环氧，开始是用于功能性地坪：如防腐，耐磨，地坪漆价格，防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，地坪漆厂家，还具有装饰性的效果。聚脲由异qing酸酯与氨基化合物两个组份组成，这两个组分的化学活性极高，混合后快速反应瞬间固化，故它需要专门的高温高压撞击式混合设备对聚脲的两个组份的快速化学反应进行有效的控制。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度最快的产业之一，引起众人的注意。它可像水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

环氧地坪漆价格-马鞍山地坪漆-美特建材(查看)由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司(www.ahdipingqi.com)是安徽芜湖,建筑涂料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在美特建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创美特建材更加美好的未来。

