

# 15千瓦汽油发电机额定电压

产品名称	15千瓦汽油发电机额定电压
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

15千瓦汽油发电机额定电压 1、四级自动切换开关2、市电、发电、负载状态指示灯3、市电、发电合闸指示欧洲狮4、市电、发电、自动、手动选择挚5、负载端电压表及选择挚可选配置。自动切换屏ATS是医院、银行、电台、机场、电信、宾馆等很重要的应急供电设备。它与自启动汽油发电机组一起作为应急电源，可以在停电6-9秒内自动切换照明、消防设备等负载到汽油发电机组上。不仅在安全系统上非常完善，在控制和操作上也利用了自动技术。采用时下流行的触屏全中文显示屏，质量和手感都是上乘的，而且屏幕分辨力很高，高清那种的。高端科学的设计，能够给机组的整体操控和对数据的及时观察和记录。

### 技术参数

产品型号：B-15GDI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390gG/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护

润滑系统的任务是将洁净的、温度适当的润滑油（机油）以一定的压力送至各摩擦表面进行润滑，使两个摩擦表面之间形成一定的油膜层以避免干摩擦，减少摩擦阻力，减轻机械磨损，降低功率消耗，从而提高船用发电机组工作的可靠性和耐久性。由此可见汽油发电机组润滑系统的重要性。

- 1、清洁作用：利用循环润滑油冲洗零件表面，带走因零件磨损形成的金属屑等脏物。
- 2、密封作用：利用润滑油膜，提高气缸的密封性。
- 3、减少摩擦：使两零件间形成液体摩擦以降低摩擦因数，减少摩擦功，提高机械效率；减少零件磨损，延长使用寿命。
- 4、冷却：通过润滑油带走零件所吸收的部分热量，使零件温度不致过高。
- 5、防锈：润滑油附着于零件表面，可防止零件表面与水分、空气及燃气接触而发生氧化和锈蚀，以减少腐蚀性磨损。

此外，润滑油膜还有减轻轴与轴承间和其他零件间冲击负荷的作用。

以上就是给用户介绍的汽油发电机组润滑系统的重要作用，用户在使用汽油发电机组的过程中一定要注意机组润滑系统的维护和保养。