

# 塑料网土工格栅 土工格栅 同昇工程材料

产品名称	塑料网土工格栅 土工格栅 同昇工程材料
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

## 产品详情

### 钢塑土工格栅

加筋材料采用整体钢塑土工格栅，整体钢塑土工格栅采用整体成型工艺，钢塑复合材质，肋带的主要受力元件为条带内的高强冷拔钢丝，蠕变极小；经抗老化处理的聚乙烯保护层，具有耐酸、碱、盐腐蚀的化学特性，破坏伸长率小，强度高。设计力学及物理尺寸指标须满足交通行业标准《公路工程土工合成材料土工格栅 第1部分：钢塑格栅》（JT/T925.1-2014）的要求。1?加筋体填料要求采用碎石类土回填，综合内摩擦角不小于35°，与加筋材料接触部分的填料不允许有尖锐的棱角以避免损伤加筋材料。填料分层碾压，加筋体区域内及加筋体以外压实度均要求不小于93%。2?挡墙临时墙面设计采用整体钢塑土工格栅返包式袋装体，袋装体内充填级配碎石，回填同时预埋锚杆钢筋，后浇钢筋混凝土处理墙面。3?加筋土挡墙基础和帽石要求采用现浇C30钢筋混凝土。4?加筋土挡墙在墙面、墙面后方采取防水、排水措施，防止挡墙积水。

塑料土工格栅施工前需要做什塑料土工格栅么？由于塑料土工格栅的聚合物在制造过程中将随着加热和拉伸过程而重新排列和定向，增强了分子链之间的结合力，达到了提高塑料土工格栅强度的目的。其伸长率仅为原板材的10%-15%。如果在土工格栅中加入炭黑等抗老化材料，塑料网土工格栅，可以使土工格栅具有更好的耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗老化等耐久性。

土工格栅材料的极限抗拉强度为20kn/m，伸长率为L1%，尺寸为4m宽，长度约650m。对于铺设前带有波纹的土工格栅，HDPE单向土工格栅，需要用机械或人工进行矫直和平整。填料要求:必要时，现场土工试验应采用透水性好、内摩擦角小于30度的填料.填料损坏塑料土工格栅的部分，如棱角，应控制在材料总量的15%以下.填料的zui大粒径被控制为小于或等于10cm。

TGDG单向拉伸土工格栅是以（PP）为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、拉伸而成。经拉伸后的土工格栅，具有相当高的抗拉强度和弹性模量，TGDG单向拉伸土工格栅适用于修建公路、铁路、港口以及江河湖海岸边的加筋挡土墙、堤坝、桥面、陡坡等工程，此种TGDG单向土工格栅可大大提

高工程的承载能力，土工格栅，延长使用寿命，减少占地面积，施工方便，玻纤土工格栅，缩短工期，降低造价，减小维修费用。

塑料网土工格栅-土工格栅-同昇工程材料(查看)由山东同昇工程材料有限公司提供。“土工格栅,排水板,植草格,防水毯”就选山东同昇工程材料有限公司(www.sdtsc.com)，公司位于：泰安市高新区龙腾路，多年来，同昇工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。同昇工程材料期待成为您的长期合作伙伴！