

宝鸡橡胶管批发 力狮橡胶 宝鸡橡胶管

产品名称	宝鸡橡胶管批发 力狮橡胶 宝鸡橡胶管
公司名称	西安力狮橡胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区浐灞国家湿地公园北500米
联系电话	13772156978

产品详情

金属接头由套筒、芯杆和衔接部分组成。外套内外表锯齿的深度、沟槽的间距，都与宝鸡橡胶管接头扣压密封功能有直接关系。芯杆是金属接头与宝鸡橡胶管之间衔接和密封的首要元件，它的外表形状多种多样，如锯齿形、沟槽形、波浪形、圆弧形等。芯杆与外套的几何尺寸有必要相互匹配，不然内胶层易被压裂，钢丝层易被压断。扣压后芯杆的齿或棱有必要落在外套的沟槽内，构成一密封整体。

出现渗油不仅会造成油品的浪费，还会缩短宝鸡橡胶管的使用寿命针对现有技术中西安夹布胶管易渗油的缺点，我们提供了一种防渗漏宝鸡橡胶管。为了解决上述技术问题，本产品通过下述技术方案得以解决：一种防渗漏高压胶管，包括外胶层和内胶层，所述的外胶层和内胶层之间还设有若干增强层，所述的增强层和内胶层、外胶层之间还设有铝箔层。增强层为钢丝增强层或棉线增强层。在增强层和内胶层、外胶层之间增加了一层铝箔层，铝箔层不仅能够增加宝鸡橡胶管的强度，宝鸡橡胶管规格，还可以具有隔热、保温、防水、防潮、密封性好等特性，宝鸡橡胶管批发，能够防止宝鸡橡胶管发生渗漏，保证高压胶管的正常使用，延长胶管的使用寿命。

宝鸡橡胶管的使用注意事项分析：1、弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸长，宝鸡橡胶管，提早损坏。2、根据使用条件，正确选用宝鸡橡胶管品种，规格，宝鸡橡胶管，勿错用或代用。3、胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。4、工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。5、宝鸡橡胶管输送腐蚀液体，用完后内部应清除干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。

宝鸡橡胶管批发-力狮橡胶-宝鸡橡胶管由西安力狮橡胶科技有限公司提供。西安力狮橡胶科技有限公司（www.lishirubber.com）是陕西西安,工业用橡(乳)胶制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在力狮橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创力狮橡胶更加美好的未来。

