

长治阳光板品牌 山西绿丰源科技 阳光板

产品名称	长治阳光板品牌 山西绿丰源科技 阳光板
公司名称	山西绿丰源温室科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市奇天瑞钢材南市场D座3号
联系电话	13111099322 13111099322

产品详情

山西绿丰源温室科技有限公司

PC板

耐弱酸，阳光板，是以聚碳酸酯为主要成分，采用共挤压技术CO-EXTRUSION而成的，长治阳光板品牌，显示PC板耐中性油，长治阳光板批发，不耐强酸，不耐久，不耐碱，要加涂层UV才行。但耐高温，采光效果好PC阳光板（又称聚碳酸酯中空板、玻璃卡普隆板、PC中空板）是以高性能的工程塑料-----聚碳酸酯（PC）树脂加工而成，具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点，是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材，是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料，长治阳光板代理商，有其他建筑装饰材料（如玻璃、有机玻璃等）无法比拟的优势。

山西绿丰源温室科技有限公司是一家专业的集温室建造和民（工）用采光及资材销售于一体的专业化公司。公司面向城乡市场提供智能连栋温室、日光温室及庭院温室建造、大棚骨架加工、温室资材销售；PC阳光板、耐力板的批发和零售；大型工业、民用光棚、地下车库出入口采光工程的设计与施工。

1、市场影响阳光板的价格：现在网络已经越来越普遍，因此很多想要购买阳光板的客户都会在网上进行价格查询，并且会选择价格低的阳光板。随着市场竞争的激烈，各个阳光板厂家开始打起“价格大战”，为了使阳光板的价格降低，很多的厂家开始从原料、质量、厚度等方面做手脚。因此提醒大家在购买阳光板的时候一定要看仔细啦。

山西绿丰源温室科技有限公司

耐温性：低温脆化温度为 - 100 ，高温软化温度为146 ，长期承载条件下允许温度为-40 ~+120 ，短期承载温度为-100 ~ +135 。 隔音性：隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的首xuan材料。材料的隔音特征由硬度、重量和物理结构决定。例如：10mm厚中空双层板最da声强衰减19分贝;16mm三层中空阳光板最da声强衰减21分贝；6mm耐力板最da声强衰减29分贝。

长治阳光板品牌-山西绿丰源科技-阳光板由山西绿丰源温室科技有限公司提供。长治阳光板品牌-山西绿丰源科技-阳光板是山西绿丰源温室科技有限公司（www.sxlfyws.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：霍经理。