

抚州显示屏 p4室内led显示屏报价 联晶光电

产品名称	抚州显示屏 p4室内led显示屏报价 联晶光电
公司名称	南昌联晶光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区江南工业园
联系电话	13970047617

产品详情

LED显示屏单元板故障怎么处理

故障的原因分析及处理办法：

A、led电子屏单元板整板不亮

- 1、检查供电电源与信号线是不是联接。
- 2、检查检验卡是不是能够辨认接口，检验卡红灯闪耀则没有辨认，检查灯板是不是与检验卡同电源或灯板接口有信号与地短路致使无法辨认接口。
- 3、检查74HC245有无虚焊短路，245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是不是虚焊或短路到其他线路。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

节能原理

led节能显示屏的实现主要是从供电电源上着手，在现有的LED显示屏上直接采用半桥或全桥高效率开关电源，再加上同步整流节能效果显著。给驱动 IC恒流的状态下尽量减小电源电压，通过红绿蓝各管芯分开供电来达到更好的节能效果。当然这种非标准电压电源和新技术的应用成本必然有所上升。从屏幕驱动IC上看，节能并不明显，减小驱动恒流压差还会带来包括成本在内的新的问题。部分IC企业宣传驱动节能设计，无非是出于销售策略而已。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，室外p4全彩led显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，抚州显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

车载LED广告屏要做好保护和防御措施

一、LED亮度衰减

LED衰减特点，LED广告屏亮度是有衰减性的，在一年当中有10-70%衰减率，质量差的半年亮度就降低一半，致使无法看清显示内容。所以LED广告屏厂家都采用低电流高亮度的做法。

二、稳定的电源系统支持

车上电源是用蓄电池供电，p4室内led显示屏报价，汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压，如果电源系统不好，就会烧毁LED广告屏。所以LED广告屏厂家采用稳压电源。

三、高稳定性和可靠性

汽车是一直在移动的，对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。

四、良好防静电措施

汽车在运行当中容易产生静电，尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特，如果没有好的防静电措施，很容易让LED广告屏损坏IC和LED灯。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，led显示屏小间距厂家，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

抚州显示屏-p4室内led显示屏报价-联晶光电(推荐商家)由南昌联晶光电科技有限公司提供。抚州显示屏-p4室内led显示屏报价-联晶光电(推荐商家)是南昌联晶光电科技有限公司（www.jxhuigang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。