

THX403X长期封存置换型脱水防锈油

产品名称	THX403X长期封存置换型脱水防锈油
公司名称	烟台恒诺新材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	山东省烟台市开发区珠江路32号内3号楼
联系电话	0535-6397790 18653519533

产品详情

THX403X长期封存置换型脱水防锈油是烟台恒诺新材料有限公司研制的环保型产品，油膜薄，脱水能力强，防水性能好，无有害添加剂，对环境和人员无毒害，涂布方便等优点。与传统的防锈油相比节省用量，人力等开支2倍以上且使用本品的工件，可直接用于装配，不影响精度。

技术指标：

项目 技术指标

比重（20℃） 0.70-0.90

运动粘度（40℃，mm²/s） 1.00-10.00

闪点（开口）/（℃） 40

湿热实验（50℃，100%） 710 h

水置换性 不生锈

铜片腐蚀（100℃，3h） A级

盐雾实验（35℃） 48h

流动性 -10℃

产品特点： 防锈膜薄，易清洗，不影响后续加工工艺。

防锈性能优越，满足工将长期封存防锈要求。中性盐雾试验能达24-48小时不生锈。

对于防锈工件、塑料件、烤漆件均无不良影响。

使用方法： 涂油前将部件表面清洗干净，以保证涂油效果；对沾有油污的工件应采用THIF-301水基金属油污清洗剂清洗，然后甩干或者吹干、烘干水分。

涂油：根据具体的工艺情况，可采用浸涂、喷涂、刷涂等涂油方式，涂油时不受温差限制，冬夏均可直接使用。

封存包装：涂油后即可包装，内包装材料可用聚乙烯塑料薄膜、苯甲酸钠防锈纸等。

注意事项：防锈油在储存和使用时应加盖密封，防止挥发；使用过程中应严禁烟火，注意通风排气，注意防火安全；包装桶专用。

产品包装：产品均采用170KG/桶包装，避免阳光直射，阴凉通风处存储。