

供应褶皱滤袋褶皱式除尘布袋

产品名称	供应褶皱滤袋褶皱式除尘布袋
公司名称	江苏颂赞环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市阜宁县阜益路99-1-12
联系电话	0515-87591288 13770007205

产品详情

褶皱滤袋

【褶皱滤袋】基本说明

褶皱除尘滤袋，也叫星形除尘滤袋，是一种可应用在脉冲袋式除尘器上的新型除尘滤袋，与褶皱除尘滤袋配套使用的除尘骨架需要特殊设计，而其他配套组件则通用。

【褶皱滤袋】性能特点

- 1、可以直接替代袋式除尘器的现有除尘滤袋，无需对除尘设备主体结构做改造，更换后过滤面积可增加50-150%；
- 2、能够显著降低系统压力差，从而提高系统整体性能和除尘滤袋本身寿命；
- 3、可大幅度降低清灰频率或延长消灰间隔；
- 4、与传统除尘滤袋相比，因褶皱滤袋特殊结构，使得脉冲清灰效率明显提高；
- 5、除尘滤袋的有效使用面积加大，除尘滤袋间气流上升速度下降，大大优化了在线消灰效果；
- 6、褶皱滤袋袋本身滤袋和除尘骨架的特殊设计，大大降低因脉冲喷吹引起的疲劳损伤和间歇性排放；
- 7、除尘骨架没有横向支撑环，且有效接触面积大，完全避免对除尘滤袋的直接冲击；
- 8、按需要可在增加过滤面积的同时，缩短褶皱滤袋长度，并对系统运行优化；

- 9、大大降低压缩空气用量和空压机、脉冲阀的负荷；
- 10、风机负荷大大降低，系统能耗显著下降；
- 11、系统维护成本显著下降，此成本包括能耗、辅助设备、零件和人工；
- 12、可使用任何适应系统要求的现有除尘滤袋材料；
- 13、传统除尘滤袋仍可作为褶皱滤袋应急备件，但要使用相应除尘骨架；

【褶皱滤袋】技术参数

特性

项目

涤纶针刺毡

形态特性

材质

涤纶纤维、国产化纤

基布

涤纶纤维

加工方法

针刺成型，热定型，热辊压光（根据需要也可进行浓度表面压光）

单位面积重量/（g/m²）

550

厚度/mm

1.8~2.0

孔隙率/%

80

强力特性

断裂强度（25mm/N）

经向

1070

断裂强度 (25mm/N)

纬向

1500

伸长特性

断裂伸长率/%

22

断裂伸长率/%

27

透气性

m/ (m² · min)

18

使用特性

使用温度/

连续

110

瞬间

120

耐酸性

良 (分别在浓度为35%盐酸、70%硫酸或60%硝酸中浸泡强度几乎无变化)

耐碱性

一般 (分别在浓度为10%氢氧化钠或28%氨水中浸泡强度几乎无变化)

【褶皱滤袋】适用范围

涤纶针刺毡滤袋用途极为广泛，可用于各种常温工况收尘，例如水泥厂、矿石厂、粮食加工厂、面粉厂、木材厂等等

【褶皱滤袋】订购说明

首先感谢您的信任，订购请电话或加微信与我公司销售经理孙先生联系，并介绍工况，及尺寸，收货地，取得报价。支持线上交易、线下对公转账，可开增票。

【褶皱滤袋】售后服务

感谢您选购本公司滤袋产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。滤袋做工质保一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏质量原因由本公司负责免费维修、更换。并在您反馈质量问题后，24小时内给予解决方案，如有需要，48小时内到场勘察。