

襄城PVC围挡生产厂家，襄樊工地围挡报价，2.5米高施工围挡优点

产品名称	襄城PVC围挡生产厂家，襄樊工地围挡报价，2.5米高施工围挡优点
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

襄城PVC围挡生产厂家，襄樊工地围挡报价，2.5米高施工围挡优点

我们先来讲一下PVC围挡的材质，PVC围挡是表面通过PVC处理构成的一种塑钢材料的围挡。一般多用于施工围挡、城市围挡和路程围挡。比较传统彩钢围挡，具有搭设便当、美丽、周转率高的利益，本钱比彩钢围挡低50%。该围挡外部为PVC，内衬为镀锌钢管，通过一起规划，一体成型，全无焊点，整体强度较高。其表面用特别工艺处理，构成的永久保护膜，不但使表面光滑平整不生锈，而且清洁便当，可连续多次周转。

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

设备流程:基础构筑 设备第一根围挡柱 设备上下横梁 设备围挡板 重复前述进程。

首要在需求设置围挡的当地进行地上的硬化或许底部承台的构筑,然后再进行围挡的设备.围挡的设备首要在围挡初步处树立第一根围挡柱,围挡柱底部四周用垫片垫底,之后用螺丝进行四周的固定.

其次初步搭设围挡的上下横梁,横梁通过刺进围挡柱上预留的洞口联接,终究在上下横梁间设备围挡板.

施工围挡结构施工技术分析:围护结构的施工围挡应根据不同的环境、地质条件和工程长度,采取相应的技术措施进行施工。

1. 施工围挡在软土地基上,墙体施工时,基坑深度不应小于500mm。施工顺序如下:基础槽底座为夯实M5水泥砂浆、四层砌体、500宽砖、370砖砌体、240实心砖砌体M1粘土砂浆、240空桶墙M5水泥砂浆。

2. 施工围挡当墙体建在原土层上时,基坑开挖深度不应小于400mm。施工顺序为:用M5水泥砂浆建造两层500宽的砖基础,在240空桶墙M5水泥砂浆墙体顶部铺设370块砌体和500块高240宽的实心砖砂浆。

3. 施工围挡在森林带和植被边缘建筑围护墙时,首先要考虑森林带浇水和绿色微喷淋的影响。地基深度不应小于600毫米。施工顺序是:第一次注入500宽200毫米厚C10 M5水泥砂浆混凝土建造100毫米高固壁M1泥砂浆建造240个空斗墙M5水泥砂浆,林带附近的墙和侧墙的植被,立即和墙面采用M5防水灰浆。

4. 墙为砖石结构,砖墙的间距必须按照标准的要求设置。一个砖块堆叠被设置为3 - 3.6米。在空桶墙的建造中,必须按照“五桶睡眠”来建造,以保证墙的整体稳定性。另一点需要注意的是,砖墙的一面被严格禁止倾倒泥土、堆砌砂岩或其他建筑材料。

4. 墙为砖石结构,砖墙的间距必须按照标准的要求设置。一个砖块堆叠被设置为3 - 3.6米。在空桶墙的建造中,必须按照“五桶睡眠”来建造,以保证墙的整体稳定性。另一点需要注意的是,砖墙的一面被严格禁止倾倒泥土、堆砌砂岩或其他建筑材料。 施工围挡种类有工地PVC围挡、金属围挡、移动式简易围挡(含铁马、水马等)、绿篱围挡、广告围挡和砖砌式围墙;

施工围挡也俗工地围挡种类有工地PVC围挡、金属围挡、移动式简易围挡(含铁马、水马等)、绿篱围挡、广告围挡和砖砌式围墙;