

# 广西金刚砂地坪，金刚砂耐磨地坪施工，包工包料。

产品名称	广西金刚砂地坪，金刚砂耐磨地坪施工，包工包料。
公司名称	广西富地建筑材料有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	材料品牌:富地 材料属性:金属骨料 用量/平米:5Kg
公司地址	南宁市青秀区民族大道131号
联系电话	13557369921

## 产品详情

金刚砂耐磨材料说明。

富地金刚砂耐磨料，经《国家建筑材料检测中心》检测，符合国家建筑材料JC/T906-2002(2017)水泥基耐磨料的标准。

富地金刚砂耐磨料，国检编号：WT2018B03E01661。

- 1、材料呈现状态：粉剂，骨料颗粒均匀，无结块。
- 2、水泥/骨料比例：金属骨料大于67%。
- 3、抗压强度：28天 110MPa
- 4、包装规格：25kg/袋
- 5、施工用量：5kg/平米（标准地面）

## 二、金刚砂地坪施工步骤

混凝土基础要求标号 c25

第一步：在混凝土找平2-3小时候后，表面无明水，落脚有1厘米脚印时，将骨料平均地撒布在找平层上。

第二步：通过收光机将金刚砂压磨至混凝土中，使之成为一个整体。

第三步：边角加固,地面磨平，

第四步：反复多次磨平，直到地面变硬，抛至光洁度。

第五步：完工后，用养护剂或者洒水保养3-5天。

### 三金刚砂地坪性能和特点：

增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。极大进步了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透渗出的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的使用度。耐磨性好，对于车辆通信密集的地面更有保障；不起尘、不掉砂，表面光洁平滑；抗压，耐冲击性，对于大型车辆行驶，重物堆放不影响地面寿命。

### 四、用途

用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：大型仓库、码头、工业厂房、小区停车场、商业广场、维修车间、大型批发市场、及对地面硬化要求的大型场地。

产品用途：地坪装饰，地坪硬化，地坪防腐，耐磨地坪