

# 多芯AFF 氟塑料绝缘铁氟龙高温电缆线

产品名称	多芯AFF 氟塑料绝缘铁氟龙高温电缆线
公司名称	上海瀚申高温线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瀚申 型号:AFF铁氟龙高温电缆线 线芯材质:绞合镀锡或镀银铜线
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路2597号第8幢118室
联系电话	86 0523 83764689 13901424964

## 产品详情

品牌	瀚申	型号	AFF 铁氟龙高温电缆线
线芯材质	绞合镀锡或镀银铜线	护套材质	FEP ( 200 ) 或PFA ( 250 ) 铁氟龙

产品型号：aff执行标准：q/irmv1 - 2008产品特性：1、额定电压：300/500v2、工作温度：-60 ~ +200 /250  
3、导体：绞合镀锡或镀银铜线4、绝缘：fep ( 200 ) 或pfa ( 250 ) 铁氟龙5、护套：fep ( 200 ) 或pfa ( 250 ) 铁氟龙6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电汉堡，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：aff产品技术参数 ( 1 )

芯数 × 截面 ( mm <sup>2</sup> )	导体结构根数/线径 ( mm )	绝缘		护套	
		厚度	外径	厚度	外径
2 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.20
3 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.30
4 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.60
5 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.80
6 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	3.10
7 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	3.15
7 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.35	5.80
10 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.40	7.60
12 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.40	7.90
19 × 0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.50	9.50

2 × 1	19/0.26	0.25	1.80	0.30	4.20
3 × 1	19/0.26	0.25	1.80	0.35	4.30
4 × 1	19/0.26	0.25	1.80	0.35	5.10
5 × 1	19/0.26	0.25	1.80	0.35	5.60
6 × 1	19/0.26	0.25	1.80	0.40	6.20
7 × 1	19/0.26	0.25	1.80	0.40	6.20
3 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.35	5.30
4 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.40	6.20
5 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.40	6.80
6 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.40	7.50
7 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.40	7.60
8 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.50	8.40
10 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.50	10.0
12 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.50	10.40
19 × 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.60	12.50
4 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.40	7.60
5 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.50	10.30
6 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.50	9.40
7 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.50	9.40
10 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.60	12.40
12 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.60	12.80
19 × 2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.70	15.40