

# SP-2104Plus一氧化碳泄漏报警器

产品名称	SP-2104Plus一氧化碳泄漏报警器
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

检测原理 电化学

采样方式 扩散式

工作电源 10~30VDC

功率 60mA@24VDC

输出信号 4~20mA

负载阻抗 600

其他输出 报警、故障继电器 30VDC 2A(无源)

检测精度  $\pm 2\%$ F.S.

响应时间 (T90)<20s

电气接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)

安装方式 2" 立管 / 壁挂安装

显示方式 LED 显示

防护等级 IP65

环境温度 -40 ~+70 （ 极限值 ）

环境湿度 10~93% RH（ 无凝露 ）

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸 239mm × 189mm × 118mm（ HWD ）

壳体材料 铝合金

重量 2.2kg

防爆认证 Ex d IIC T6/DIP A21 TA,T6

主要特点

1. 具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰
2. 在十多年的行业应用中，不断为用户提供持续的安全保障
3. 多种信号输出，既可方便接入 PLC/DCS 等工控系统，也可以作为单机控制使用
4. 直观、清晰的超高亮 LED 显示和本地报警指示
5. 免开盖，红外遥控器操作
6. 一体化声光报警器（选配）
7. 仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险
8. 遥控器具有探测器识别功能，可实现一对一操作
9. 采用不锈钢传感器组件，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境
10. 具有多种电气接口，可供用户选择