

# 云母绕包耐火GN500云母绕包耐火耐高温电线电缆

产品名称	云母绕包耐火GN500云母绕包耐火耐高温电线电缆
公司名称	上海瀚申高温线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路2597号第8幢118室
联系电话	86 0523 83764689 13901424964

## 产品详情

型号	云母绕包耐火GN500云母 芯数	1、多芯
	绕包耐火耐高温电线电缆	
护套材质	云母，玻璃纤维	材料形状
电线最大外径	1--30 ( mm )	圆线

用途：本产品是冶金、石油、化工、炼油、天然气等特殊环境中，需要防火性能的各种电气装置中需用的电线电缆。产品标准：gb12666.6-90型号及名称：gnh—500—01—镍丝耐火电线电缆。gnh—500—02—镀镍铜丝耐火电线电缆。gnh—500—03—裸铜丝耐火电线电缆。使用特性：工作电压：600v以下(交流)长期允许使用温度500 以下。敷设条件：固定敷设。相对湿度：65%耐火性能：1000 以下90分钟内熔丝不熔断。可弯绕使用，外加火焰不燃烧，无有害有毒气体。产品示意图：

规格参数：

标称截面mm <sup>2</sup>	导体结构mm	外径mm	成品重量kg/km
0.5	1/0.80;10/0.25	2.30	11.40
0.75	1/1.00;6/0.40	2.50	14.0
1.0	1/1.13;8/0.40	2.60	15.70
1.5	1/1.37;7/0.50	2.75	18.8
2.0	16/0.40	3.30	25.80
2.5	1/1.78;19/0.40	3.36	31.50
4.0	1/2.24;19/0.50	4.30	45.40
6.0	1/2.76;7 x 7/0.40	4.780	68.80
10.0	7 x 12/0.40	6.80	105.30
16.0	7 x 18/0.40	7.20	163.00

我公司主营产品：耐高温电线电缆;fep铁氟龙绝缘电线;pfa铁氟龙绝缘电线;ptfe铁氟龙绝缘电线;硅胶绝缘电线;硅胶绝缘编织电线;多芯高温电缆线;高压线;耐火线;热电偶用耐高温补偿导线;尼龙护套线;腊克线;电动车专用八芯线;氟塑料绝缘硅橡胶护耐高温控制电缆;氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆;

电话：86 0523 83764689移动电话：13901424964传真：86 0523 83764769地址：中国上海上海市奉贤区  
上海邮编：225722公司主页：<http://hanshengaowenxian.cn.alibaba.com>

订交货说明：电线制造长度不小于20米；允许长度不小于5米的短线段交货，其数量应不超过总交货长度的20%、也可根据双方协议以任何长度交货