

# 飞机、高速公路低压线路安装用腊克线FVL、FVLP

产品名称	飞机、高速公路低压线路安装用腊克线FVL、FVLP
公司名称	上海瀚申高温线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瀚申 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路2597号第8幢118室
联系电话	86 0523 83764689 13901424964

## 产品详情

品牌	瀚申	型号	飞机、高速公路低压安装用腊克线FVL、FVLP
线芯材质	镀锡铜线	护套材质	PVC、玻璃纤维、腊克

商品名称：fvl飞机腊克线

规格：

型号：

计量单位：

商品描述：

产品型号：fvl/fvlp执行标准：q/irmv6-2009产品特性：1、额定电压：450/750v2、工作温度：-60~+105 3、导体缘：聚氯乙烯(pvc) 5、护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等特点/用途：具有耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化,环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路,高装用、高速公路用电感线圈专用线(电子警察用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。交货要按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

标称截面m <sup>2</sup>	导体结构	绝缘平均厚度mm	护套平均厚度mm	屏蔽铜线直径mm	电线平均外径mm		20 时导体电大值 /kn
	根数/单线直径				非屏蔽型	屏蔽型	
0.35	7 × 0.25	0.40	0.50	0.10-0.15	2.55	2.95	50.8
0.5	7 × 0.30	0.40	0.50	0.10-0.15	2.70	3.20	40.1
0.75	7 × 0.37	0.40	0.50	0.10-0.15	2.90	3.40	26.7
0.8	7 × 0.40	0.40	0.50	0.10-0.15	3.00	3.50	25.0

1	19 × 0.26	0.45	0.50	0.10-0.15	3.20	3.70	20.0
1.2	19 × 0.28	0.45	0.50	0.10-0.15	3.20	3.70	14.6
1.5	19 × 0.32	0.50	0.50	0.10-0.15	3.40	3.90	13.7
2	19 × 0.37	0.50	0.50	0.10-0.15	3.90	4.40	10.0
2.5	19 × 0.41	0.50	0.50	0.10-0.15	4.05	4.50	8.21
3	19 × 0.45	0.50	0.50	0.10-0.15	4.25	4.75	6.53
4	49 × 0.32	0.50	0.50	0.10-0.15	4.90	5.40	5.09
5.5	49 × 0.36	0.50	0.50	0.10-0.15	5.24	5.74	3.50
6	49 × 0.39	0.50	0.50	0.10-0.15	5.50	6.00	3.39
8	49 × 0.45	0.60	0.50	0.10-0.15	6.25	6.75	2.37
10	49 × 0.52	0.60	0.50	0.10-0.15	6.88	7.38	1.82
16	49 × 0.64	0.60	0.50	0.10-0.15	7.96	8.40	1.22
25	98 × 0.58	0.60	0.50	0.10-0.15	9.70	10.2	0.795
35	133 × 0.58	0.60	0.50	0.10-0.15	10.90	11.5	0.553