

# KTL125斜井人车信号装置KTL125-J漏泄通讯基地台

产品名称	KTL125斜井人车信号装置KTL125-J漏泄通讯基地台
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东坤 型号:KTL125 产地:山东
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

KTL125斜井人车信号装置KTL125-J漏泄通讯基地台

KTL125斜井人车信号装置KTL125-J漏泄通讯基地台(150兆)主要电器性能

KTL125斜井人车信号装置供电电源：DC1 调制音频失真： 5%

信道数：16信道可调,调制限制： 7.5kHz

KTL125斜井人车信号装置工作方式：异频单工或异频双工,接收频率：136MHz~174MHz.

KTL125斜井人车信号装置可调调制方式：调频,接收灵敏度： 3 $\mu$ V

KTL125斜井人车信号装置的天线阻抗为50 $\Omega$  , 音频输出功率： 1w

KTL125斜井人车信号装置连续可调发射频率：136MHz~174M。

音频失真： 5%载波输出功率：0.3w~1.2w 接收机工作电流： 500mA 频率容差： 5 $\times$ 10

待机电流： 150mA调制灵敏度： 25mV 工作电流： 150mA 发射机工作电流： 1.2A

KTL125-J漏泄通讯基地台(150兆)供电与基地台连接方式

KTL125斜井人车信号装置供电127v-220v一端.链接一个稳定的127v-220v电源。