

华瑞SP-2104PLUS氨气测漏仪固定式

产品名称	华瑞SP-2104PLUS氨气测漏仪固定式
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104PLUS 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

华瑞SP-2104PLUS氨气测漏仪固定式是一款智能化、整体采用隔爆结构、智能化传感器检测技术、固定安装方式的有毒有害气体检测仪。其智能化处理平台和Smart传感器技术，可支持多气体、多量程检测。

技术参数：

检测原理 电化学

传感器 智能传感器

采样方式 扩散式

工作电源 12~28VDC

大功率 80mA@24VDC

输出信号 4~20mA，可微调

负载阻抗 600

检测精度 $\pm 2\%F.S.$ （标定点）

响应时间（T90）<20s

防护等级 IP66/67

电气接口 3/4"NPT M 可选3/4"NPTF、1/2"NPT F/M、G3/4F/M

安装方式 2" 立管/壁挂安装

其他输出 RS485Modbus 高报、低报和故障30VDC/2A，常开/常闭可选

环境温度 -40 ~ +70 （极限值） -20 ~ +50 （典型值）

环境湿度 10~93%RH（无凝露）

环境压力 86kPa~106kPa

显示方式 四位7段码超高亮显示 4个LED状态、功能指示灯

外形尺寸 176mm*145mm*105mm（HWD）

壳体材料 铝合金

重量 约 2.0kg

防爆认证 Ex diaIIC T6 Gb,DIP A21 TA,T6

主要配置 检测仪主机 操作说明书 标气罩 安装附件

可选配件 声光报警器 遥控器 标准气 减压阀等

安装附件 穿线接头 压紧螺母 U型安装夹 标气罩 防雨罩 堵头

华瑞SP-2104PLUS氨气测漏仪固定式应用领域：

石油、石化 冶金、化工 环保 造纸、印染 市政 科研、教育 国防

主要特点：

智能化EC传感器，采用本质安全技术，可支持多气体、多量程检测，并可根据用户需求提供定制化产品，无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准

智能的温度和零点补偿算法，使仪器具有更加优良的性能

具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

多种信号输出，即可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用

四位超高亮LED显示和本地报警指示

免开盖，红外遥控器操作，单人可维护

一体化声光报警（选配）

仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

丰富的电气接口，可供用户选择

气体量程：

气体 标准量程 分辨率

CO 0-2000ppm 1ppm

H₂S 0-200ppm 0.1ppm

O₂ 0-30%vol 0.1%vol

NH₃ 0-100ppm 1ppm

CL₂ 0-50ppm 0.1ppm

SO₂ 0-20ppm 0.1ppm

ETO(A)0-100ppm 1ppm

ETO(C)0-500ppm 10ppm

NO 0-250ppm 0.5ppm

NO₂ 0-20ppm 0.1ppm

HCN 0-50ppm 0.5ppm

CLO₂ 0-1ppm 0.03ppm

PH₃ 0-20ppm 0.1ppm

H₂ 0-1000ppm 1ppm

ETO (B) 0-10ppm 0.1ppm

HCL 0-30ppm 0.1ppm