

广西环氧地坪、环氧自流平施工，广西富地品质有保障。

产品名称	广西环氧地坪、环氧自流平施工，广西富地品质有保障。
公司名称	广西富地建筑材料有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	施工单位:富地 施工厚度:3mm 颜色：:绿、黄、蓝
公司地址	南宁市青秀区民族大道131号
联系电话	13557369921

产品详情

富地环氧薄涂地坪施工步骤简介

环氧地坪性能特点

- 1、表面无缝涂装工艺，美观亮丽、色彩多样，绝无灰尘，易于清洁保养;
- 2、优异的耐磨性，可抵抗轻度的化学物品的腐蚀。
- 3、环氧薄涂地坪采用石英砂与环氧中涂混合的砂浆镟刮或者滚涂做为中层材料，能很好的改善地面平整度，并能增强涂层的厚度。
- 4、经济实用型，施工快捷，维护方便。

使用年限：5年以上。

经典施工方法：

- 1、地面处理——底涂——找平腻子——色漆——清漆；
- 2、地面处理——底涂——砂浆腻子——平涂-----面涂。

适用范围：

电子、电梯、机械、食品、医药、化工、烟草、服装、学校、塑料、文体用品等制造工厂、车间、仓库水泥地面或水磨石地面。

表面效果：

- 1、亮光面；
- 2、亚光面；
- 3、光面；
- 4、轻度粗糙止滑面。

技术指标：

项目	指标
原漆状态	粘稠、多色
干燥时间/h	表干 0.5h
	实干 24h
附着力	2
抗压强度	80Mpa
耐磨性	0.02g
硬度	2H
冲击强度	50kg.cm
耐水性60天	无变化
耐20%HSO60天	
耐15%NaHO60天	
耐汽油、机油	