

方形70W防爆免维护led灯

产品名称	方形70W防爆免维护led灯
公司名称	浙江源适电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江源适电气:21 防爆:32 浙江:231
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东中三路12号（注册地址）
联系电话	15088576082

产品详情

方形70W防爆免维护led灯

适用范围：

1、广泛应用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；3、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；4、适用于：A、B、C；类爆炸性气体环境；5、温度组别：T1~T6组温度级别；

方形70W防爆免维护led灯 整灯结构特点*采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能*采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击*全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成*采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修*采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择

光学系统特点：

*优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效；*采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能；*精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率

专业生产防爆高效节能LED灯/防爆高效LED工矿灯/防爆高效LED投光灯/防爆高效节能LED泛光灯/LED防爆应急灯/LED防爆标志灯/防爆LED平台灯/防爆LED马路灯/防爆LED视孔灯/防爆声光报警器/防爆LED灯/防爆高节能LED荧光灯/防爆防腐高效节能LED全塑荧光灯/SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯/SBD1102-YQL40免维护节能防爆灯/SBD1103-YQL50免维护节能防爆灯/SBD1105-YQL120免维护节能防爆灯/SBD1106-YQL65免维护节能防爆灯/SBD1110-YQL免维护节能防爆灯/LED防爆灯壳体/护栏式LED防爆灯/法栏式LED防爆灯/吊杆式LED防爆灯/壁式LED防爆灯，本公司可提供专业项目报价，无论是化工厂区、锅炉厂房、中石油公司，中海油公司、厂房扩建，厂房改造等工程项目的报价和供货

方形70W防爆免维护led灯驱动系统特点：

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；*EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态。A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动*具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力*具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动*驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

散热系统特点：

*精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作*精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命*精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿

订货须知：订货时请注明多少瓦数，防爆标志，电压等级，安装方式，是否配带防爆接线箱，特殊电压等级或需要应急时间请注明。请认准源适LED防爆灯厂家！

源适电气led防爆照明灯小知识：

外壳紧固件用螺栓紧固的的隔爆外壳有二种型式：平面和止口。对于平面结构，螺栓不仅起紧固作业，还要保证平面间隙。对于止口结构，当隔爆面只考虑圆筒部分时，螺栓只起紧固作用；当隔爆面需要考虑圆筒加平面时，螺栓不仅起紧固作业，同时起保证平面部分间隙作用。当在外壳上直接攻螺纹时必须注意：紧固件螺孔尽量不要穿过隔爆外壳，穿过外壳时螺孔底部应留有3mm以上的余量；在使用铝合金等轻合金材料作隔爆外壳时，由于铝合金强度较低，因此，经常打开(如更换光源需要打开)的隔爆外壳上使用螺钉紧固时，不应在铝合金外壳上直接攻螺纹，应通过预埋防松的内外螺纹钢套，来增加螺孔强度，并防止因螺纹烂牙而失效；不需要用户在更换光源中或维修时打开，且出厂时已经安装好的螺栓，可以在外壳上直接攻紧固螺孔，但是不能使用细牙螺纹，尽量使用粗牙螺纹，且有足够的啮合扣数来满足紧固要求。总之，在设计外壳紧固件时，应首先分清其在隔爆外壳中的作用，是只起紧固作用，还是既起紧固同时还起保证平面间隙的作用，然后确定螺栓的最大轴向载荷选用合适的螺栓。