

防爆节能LED灯 吊杆式led防爆照明灯

产品名称	防爆节能LED灯 吊杆式led防爆照明灯
公司名称	浙江源适电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江源适电气:21 防爆:32 浙江:231
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东中三路12号（注册地址）
联系电话	15088576082

产品详情

防爆节能LED灯 吊杆式led防爆照明灯

气体环境1区、2区； A、 B、 C级气体环境；温度组别为T1~T4的环境；石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等危险环境；用作厂区或道路照明；三种规格产品可选：泛光（照明）灯、投光灯和马路灯。

防爆节能LED灯产品特点

外壳采用铝合金压铸成型，经抛丸处理后高压静电喷塑；

透明皂采用聚碳酸酯材料，透光率高，抗冲击，抗光老化；

可配装高亮度LED光源或三基色环形荧光灯，性能稳定可靠；

高亮度LED光源体积小、光效高、功耗低、理论寿命长达100000小时；

三基色环形荧光灯光色柔和、显色性好、光效高；

优秀的配光设计，配置精心设计的反光罩，充分发挥不同光源特性；

反光罩采用高纯铝材料阳极氧化处理，反射率高，大大提高了灯具的发光效率；

复合型结构设计，接线腔采用增安型结构，电源连接方便快捷；

宽电压范围，满足用户工业现场的使用要求；

特殊设计的密封结构，产品防护等级高；

精心设计的安装附件，安装方便快捷；

外露紧固件才艾勇不修钢材质；

钢管或电缆布线。防爆节能LED灯吊杆式led防爆照明灯技术参数执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079防爆标志：Exde CT6额定电压：AC 90~270（LED光源）AC 176~264V（环形荧光灯）配光源：LED15防护等级：IP66防腐等级：WF1引入口规格：G3/4适用电缆外径：9mm~14mm防爆节能LED灯安装及维护引入装置的密封全应该确保可靠压牢并将电缆夹紧；灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；安装及维护灯具时，严禁不带电打开；使用过程中，避免尖锐物划伤透明罩，擦拭透明罩时请用湿布；定期检查隔爆面，并及时为隔爆面涂上防锈油；定期检查密封圈，如发现其老化应及时更换

源适电气led防爆灯小知识：

LED防爆灯设备可能点燃炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内，其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙，渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并能保证内部的火焰气体通过间隙传播时降低能量，不足以引爆外壳的气体。