

高速数控机床轴承润滑脂

产品名称	高速数控机床轴承润滑脂
公司名称	长沙因米科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区黄兴大道29号康桥长郡17栋1605（注册地址）
联系电话	0731-86900844 15364083883

产品详情

产品简介由聚脲类化合物稠化耐高温硅油，并加有抗磨、抗氧化、防锈蚀、抗腐蚀等添加剂精制而成的长效高温润滑脂。此长寿命高温脂设计用于从高温至低温的苛刻工况条件下的滚动和滑动轴承的润滑，可在很宽的温度范围内提供最大轴承运行寿命，最高间歇耐温可达300℃。应用部位1.适用于严酷的高温或宽温度范围工作的中高速滚动轴承和电机轴承的长寿命润滑；2.适用于拉伸拉幅机轴承、热定型机轴承、离合器的推力轴承、高温风机轴承、赛车轮毂轴承、高温泵电机轴承、烘烤设备轴承、锅炉火嘴轴承等的长效润滑。性能特点优异的高、低温性能，高滴点、低蒸发损失；优良润滑性能、机械安定性能和胶体安定性能；出色的抗水淋、水冲刷性能，提供防锈抗腐蚀保护优异的抗氧化性和抗磨性，高温下极长的轴承使用寿命。指标参数

项目	质量指标	测试方法
颜色外观	浅黄色均匀膏状	目测
NLGI，号	2	ASTM D217
工作锥入度，（25℃），0.1mm	295	ASTM D217
滴点，℃	310	ASTM D2265
蒸发损失，（200℃，1h），Wt.%	4.0	ASTM D972
腐蚀，（100℃，24h，T2Cu），级	1a	ASTM D4048
轴承寿命试验，177℃，h	1000	ASTM D3336
使用温度范围，℃	-50 ~ 260	--

备注:上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

包装规格：1kg/罐；25kg/桶有效期与储存：在阴凉环境下储存，避免阳光直接照射。本品在阴凉环境下未开封保存，保质期自生产之日起为36个月。

我们的地址：长沙县康桥长郡17栋电话：0731-86900844联系手机：15364083883 期待您的咨询