

# 热风炉 华建环保

产品名称	热风炉 华建环保
公司名称	盐城市华建环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区福才居委会一组龙城峰景大厦1幢2613室
联系电话	13914623654

## 产品详情

### 热风炉的工作原理

#### 热风炉的工作原理之一----蓄热式

蓄热式，按热风炉内部的蓄热体分球式热风炉（简称球炉）和采用格子砖的热风炉，按燃烧方式可以分为顶燃式，热风炉厂家，内燃式，外燃式等几种。如何提高风温，是业内人士长期研究的方向。常用的办法是混烧高热值燃气，或增加热风炉格子砖的换热面积，热风炉，或改变格子砖的材质、密度，或改变蓄热体的形状（如蓄热球），以及通过种种方法将煤气和助燃空气预热。

优点：换热温度高，热利用率高。

缺点：体积大，占地面积大，热风温度不稳定，切换机构多，容易出问题，蓄热体寿命短，维修成本高，购置成本极高。

### JFJN系列链排式节能热风炉优点

优点一：降低成本，使用烟煤作为燃料，烟气黑度低于“林格曼1”

JFJN系列链排式节能热风炉设计煤种为5000大卡烟煤，老式土炉子对煤质要求较高，必须使用7000大卡的白煤块做燃料。炉内设有节能的前后拱，炉后部设有旋风燃烬室，能保证在运行时燃料的充分燃烧，热损失很低，燃料的燃烧率大大提高。尤其是旋风燃烬室的设置，使烟气完全燃烧，热损失很低，使热风炉烟气黑度低于“林格曼1”，保证所生产的复合肥颜色不受影响。

JFJN系列链排式节能热风炉装机容量小，电耗在5KW-15KW以内，运行成本低。

热风炉，是热动力机械，于20世纪70年代末在我国开始广泛应用，燃煤热风炉，它在许多行业已成为电热源和传统蒸汽动力热源的换代产品。热风炉品种多、系列全，热风炉，以加煤方式分为手烧、机烧两种，以燃料种类分为煤、油、气炉等。

设备工艺表

编号	名称 型号 规格	单位	数量	备注
1	天然qi燃烧炉	套	1	配件
	供热量：1.0--100.0 × 10 <sup>6</sup> Kcal/h			
	热风温度：5000C-8000C			可调高达1000°
2	燃烧室	台	1	
	直径1.0--3.2米， 长度5.0米			
3	燃烧器	台	1	
	RSQ20w--1000w 每小时耗气量20---1250m <sup>3</sup> /h			

热风炉-华建环保(查看)由盐城市华建环保节能设备有限公司提供。盐城市华建环保节能设备有限公司(www.jshjhbgs.com/)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华建环保——您可信赖的朋友，公司地址：盐城市盐都区福才居委会一组龙城峰景大厦1幢2613室，联系人：温总。同时本公司(www.jsqicheneishi.com)还是专业从事烘干机，三筒烘干机，沙子烘干机的厂家，欢迎来电咨询。