

池州PE给水管 林基管业 PE给水管规格

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 池州PE给水管 林基管业 PE给水管规格 |
| 公司名称 | 江西林基环保新科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厂址：江西省共青城全国青年创业基地 |
| 联系电话 | 13395512227 |

产品详情

PE管安装有哪些要注意的地方

PE管较金属管硬度低、刚性差，在搬运、施工中应加以保护，供应PE给水管价格，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道。

除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，PE给水管规格，使管道一体化，PE给水管厂家批发，无渗漏点。

天津PE管5 以下存在低温脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击，要时对易受外力部位复盖保护物。

它的线膨胀系数较大，在明装或非直埋暗敷布管时须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

管道安装后在封管及复盖装饰层前须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa。

PE给水管直销厂家分享给您技术要求

颜色：市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有共挤出蓝色条。色条沿管材纵向至少有三条。其他用途水管可以为蓝色和黑色。暴露在阳光下的敷设管道(如地上管道)必须是黑色。外观：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺点。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

分享PE给水管的小知识

管材长度：(1)直管长度一般为6、9m、12m，也可由供需双方商定。长度的极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%。(2)盘管盘架直径应不小于管材外径的18倍。盘管展开长度由供需双方商定。平均外径：：

管材的平均外径，池州PE给水管，应符合表8规定。对于精公差的管材采用等级B，标准公差管材采用等级A。采用等级B或等级A由供需双方商定。无明确要求时，应视为采用等级A。

壁厚及偏差：管材的较小的壁厚 $e_{y, \min}$ 等仪公称壁厚 e_n 。

物理性能：当在混配料中加入回用料挤管时，对管材测定的熔体流动速率(MFR)(5kg, 190)与对混配料测定值之差，不应超过25%。

池州PE给水管-林基管业-PE给水管规格由江西林基环保新科技有限公司提供。“安徽PE给水管,安徽PE渗排管,安徽PE打孔管,PE灌溉管”就选江西林基环保新科技有限公司(www.linji-ah.com)，公司位于：厂址：江西省共青城全国青年创业基地，多年来，林基管业坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。林基管业期待成为您的长期合作伙伴！