

瑞尼森环保 2019新款油烟净化器 临沂油烟净化器

产品名称	瑞尼森环保 2019新款油烟净化器 临沂油烟净化器
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

产品详情

低温等离子净化段：该段主要采用电晕放电方法产生高浓度离子，然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上不同（正、负）的电荷，2019新款油烟净化器，从而自相吸引，凝并，单个体积增大聚集成大团而沉降，这样使烟气得到净化，可以对小至亚微米级的细微油烟颗粒物进行有效的收集。区别于静电式直接利用电场极板吸附油烟颗粒的净化方式，延长电场有效工作时间，达到低碳运行。

油烟收集罩油烟净化器采用简易罩收集油烟，通过排气扇把油烟排到室外。仅收集油烟，不做净化处理，临沂油烟净化器，油烟去除率为0%。运shui yan罩采用碱液作为洗涤剂，通过喷淋的方式与油烟接触将油烟净化，然后通过抽风机收集排放。水喷淋洗涤塔净化工艺采用烟罩收集送入吸收塔（喷淋、筛板、填料）的方式净化，加工定制油烟净化器，然后通过抽风机排放。高压静电（等离子）利用高压下的气体电离和电场作用力，使尘粒荷电后从气体中分离。物理过滤丝网、活性炭、钢丝其中之一或几种复合。5. 以减少风机的附加阻力。风机的入口最好保留一段1-2米的直管段。6.

设备应工作在负风压状态，为保证设备的传染效力。即风机必须设在装备的前面。7. 由统一的抽风机抽风的时辰，当多台设备并联使用。也必须保证分配给各台设备处理风量的比例靠近他打算处理风量的比例。8.

应加装防雨、遮阳的遮阳篷，室外装配时。省得影响装备的正常操纵寿命以及增加毋庸要的维护用度。瑞尼森环保(图)-2019新款油烟净化器-临沂油烟净化器由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司（www.ruinisen.cn）为客户提供“油烟净化设备,新风换气设备,通风设备及配件”等业务，公司拥有“瑞尼森万德”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马妍。