

HDPE非沥青基自沾防水卷材设 非沥青基 华源机械

产品名称	HDPE非沥青基自沾防水卷材设 非沥青基 华源机械
公司名称	寿光市华源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头工业园
联系电话	13953695622 13953695622

产品详情

非沥青基防水卷材适用范围：

地下室、地铁、隧道、水池、屋面、地下车库顶板种植绿化、屋顶花园等工程防水。性能对比强力交叉膜自粘卷材与普通HDPE膜的性能对比，在平整度和抗撕裂方面，性能非常明显。

非沥青基防水卷材运输贮存；

- 1、卷材应在干燥、通风的环境下贮存，防止日晒雨淋、受潮。
- 2、不同类别、规格的卷材应分别堆放，且应平放，堆放高度不宜超过5层。
- 3、卷材运输时应平放，非沥青基，不得倾斜或交叉横压。

非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材是防水工程设计广泛应用的一种新型防水材料;卷材以高分子材料为基材、涂上非沥青基的环保高分子自粘胶层复合而成;环保高分子自粘胶层耐老化性能提高，比一般高分子卷材层的老化性能好。

产品特点

- 1、非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材兼有高分子防水卷材和自粘卷材的特点，提高了抗穿刺、自愈、耐高、低温等性能，化学性能更稳定;
- 2、采用自粘施工工艺，施工更为方便;

- 3、自粘胶层采用本公司研制的环保高分子自粘胶，耐老化性能提高，保证了自粘效果;
- 4、产品实现了高分子卷材不窜水的可能;
- 5、安全环保;高分子基材与自粘胶料，均采用无害无污染的环保配方。

运输与贮存

- 1、贮存与运输时，HDPE非沥青基防水设备，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于45℃，平放贮存堆放高度不超过5层，立放单层堆放，HDPE非沥青基自粘防水卷材设，禁止与酸、碱、油类等接触。
- 2、运输时防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
- 3、在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起为1年。

寿光市华源机械有限公司

非沥青基防水卷材设备介绍：

高分子自粘防水卷材设备是以PVC、PE、EVA、ECB、TPO等为基料，表面喷涂纳米高分子自粘强力胶一次挤压成型的新颖高强度自粘高分子防水卷材设备。我厂设备生产的材料具有良好的不透水性，非沥青基防水卷材设备，低温性、延展性、粘结性。尤其是它本身特有的自粘性是一般防水卷材所不具有的，施工方便且施工速度极快。

本公司生产出售非沥青基防水卷材设备及非沥青基高分子自粘防水卷材，如需咨询，请拨打照片中的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

HDPE非沥青基自粘防水卷材设-非沥青基-华源机械由寿光市华源机械有限公司提供。寿光市华源机械有限公司（www.huayuanfangshuijixie.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华源机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sghuayuan.com）还是专业从事山东防水设备，防水卷材生产设备，防水材料设备的厂家，欢迎来电咨询。