

P型橡胶止水带SF7774

产品名称	P型橡胶止水带SF7774
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

闸门橡胶止水带

按材质可分为：天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带。

按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）。

按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。

橡胶止水带的使用温度：

温度使用范围-45 - +60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

橡胶止水带常用规格：

常用宽度（mm）：230、2、280、290、300、3、400、4、0等。特殊规格可定做。

序6号位1等(第4位)高(第3位)厚(第2位)材料(氯丁防水)

硬度，邵尔A型

3	扯断伸长率，*小
4	压缩*久型变，B型测样30 × 22h*大
5	热空气老化，70 × 96H拉伸强度变化
6	蒸馏水浸泡，70 × 96H重量变化，*大
7	粘着强度（F4与橡胶间）*小

- SF6474牌号（防#），适用于中小型工程；
- SF6674牌号（防100#），适用于大中型工程；
- SF6574（氯丁），适用于耐酸、碱、盐等无机溶剂以及矿物油工程；
- 夹帆布制品适用于大型高水压闸门；
- 聚四氟乙烯塑料复合水封适用于大型闸门。