改装车厂15千瓦汽油发电机

产品名称	改装车厂15千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

改装车厂15千瓦汽油发电机 大泽动力发电机结构严密，在电力系统中具有较强的艺术外观，电厂将自然的初级能源转化为电能，电力用户远距离输送，为了减少输电线路和线路阻抗电压降的损失，需要提高电压;为了满足电力用户的安全要求，电压将会降低并分配给每个用户，这将需要能够提高和降低电压，并能分配电力变电站。变电站是通过其电力系统中变换电压、接受和分配电力电子装置,它是联系发电厂和用户的中间环节,同时通过变电站电网的电压,如变电所的作用是变换电压、电力传输和分配。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 15.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 1.0

相　数： 单三相

发电机类型： 无刷电机

发动机参数

消音装置： 工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 28L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列 四缸

动力超载保护： 有

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 电子调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 水冷

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 245/280kg

外形尺寸： 1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机在使用一段时间之后我们就要对发电机进行清洗，当发电机不使用的时候我们要正确的保养发电，下面就是一些简单的发电机保养工作：不定期的对所有控制开关及电线端子与桩头进行清扫与紧固；对发电机检查：打开发电机盖板，检查线圈有无烧伤，接线端有无断裂，绝缘层有无脱落，线头有无松动，导线有无断裂，所有导线与转子部件应安全分开；检查张紧轮总成，查看皮带的磨损程度，视情况给予更换，更换机油滤清器，视情况更换机油，检测膨胀水箱冷却液防腐性能，如不符规定，更换冷却水和水滤清器，检查并清洁燃油箱、油底壳的积水或沉淀物，不定期的更换汽油滤清器。当我们在检查时发现问题我们要立刻停止使用发电机，等到问题完全解决再使用发电机。