

# GZDII埋地油罐呼吸帽 铝合金阻火阀 船用消防阻火帽

产品名称	GZDII埋地油罐呼吸帽 铝合金阻火阀 船用消防阻火帽
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

## 产品详情

FZT阻火透气帽 防雨型通气帽 GZDII埋地油罐呼吸帽 铝合金阻火阀 船用机房消防阻火帽

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营加油站配件、油库设备、储罐附件、油罐车洒水车吸污车专用车配件，铝合金快速接头设备、防溢阀\加油机配件、管道阻火器和呼吸阀的公司。主营产品有：FZT阻火透气帽，防雨型通气帽，GZDII埋地油罐呼吸帽，铝合金阻火阀，船用机房消防阻火帽，防爆阻火呼吸阀，机械呼吸阀组合件，油罐阻火型机械呼吸阀，加油站呼吸口通气帽组合件，油罐储罐阻火式呼吸器，防爆阻火呼吸阀，油罐顶进排气口，管道阻火器，GZW-1天然气管道阻火器，阻爆燃放空阻火器FWL-1，铸钢法兰燃气燃油储罐油罐阻火，GYW-1 铝合金GZW石油罐防火阀，氢气氧气防爆型阻燃阻火波纹板阻火器，油罐车球阀,卸油防溢阀,量油孔,呼吸阀（全天候呼吸阀，全天候防冻防火呼吸阀，防爆阻火呼吸阀，带双接管阻火呼吸阀，带呼出接管呼吸阀）、阻火器（管道阻火器，储罐阻火器，乙炔阻火器，燃气阻火器）、人孔（呼吸人孔）、过滤器、空气泡沫产生器、真空负压安全阀、液压安全阀、排气阀、带放水管排污孔。

加油站设备：中石油、中石化标准新型不锈钢液压井盖、弧形井盖、推拉井盖、玻璃钢井盖、卸油箱、消防沙箱、油气回收压力真空阀、阻火透气帽、量油孔、底阀及各种口径的卸油快速接头、卸油球阀、单向球阀、弹簧呼吸阀、乙醇汽油干燥器、静电报警器。

油库设备：碳钢/铝合金防爆阻火通气罩、通气管呼吸阀、全天候呼吸阀01、02型、机械呼吸阀、阻火器、抽屉式阻火器、管道阻火器、西安全全天候阻火呼吸阀、液压安全阀、消防泡沫产生器、铸钢Y型过滤器、篮式过滤器、不锈钢金属软管、管道视镜。

油罐附件：人孔、回转盖人孔、带芯人孔、光孔、量油孔、罐壁通气孔、罐顶透气孔、通气管、清扫孔、排污孔。

阻火透气帽，又名铝合金阻火透气帽FZT-1，是加油站，大型油罐透气不可必少的配套设备，是原设计的

更新换代产品。阻火通气帽连接形式有法兰连接和螺纹连接两种。

阻火通气帽的顶帽采用耐火钢板表面碰塑，壳体为铸钢。阻火芯有不锈钢波纹板和铝波纹板两种，符合国家标准GB5908-86的技术要求。当油罐料膨胀或进油时，即可通过阻火芯波纹板向外排气。当油罐内向外放油时又向罐内吸气，并阻止一切火源从此通过，确保安全。

阻火通气帽安装：阻火通气帽垂直安装在油罐的顶部，常用规格为DN50（2寸内螺纹法兰通用连接，4孔）。

阻火通气帽维修与保养：应经常对阻火通气帽的阻火波纹板进行检查，保证良好的阻火，透气性能。检修时将透气帽商的盖螺丝拧开，并松开固定阻火芯的螺钉，取出阻火芯，检查阻火芯是否堵塞，变形或锈蚀。如出现此类情况，应及时清洗或更换阻火芯，每月检查两次。

GFQ-2全天候呼吸阀用于油及液体罐上,来排除罐内的正压和负压气体,使罐内液体进出方便.如罐体上不装呼吸阀罐内的液体进出有一定的障碍,很可能出现罐体变型和振动,GFQ-2全天候呼吸阀设计合理,结构简单,使用方便;是储罐的必备产品。相关产品型号有：GFQ-1全天候呼吸阀，GFQ-3全天候呼吸阀。

GFQ-2全天候呼吸阀性能及特点：

新型全天候呼吸阀壳体选用不锈钢、铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；

阀盘采用四氟材料，耐低温，防冻性能好；

结构简单，易检修，安全方便；

新型全天候呼吸阀性能完全符合石油工业部标准 SY7511-87 规定。

GFQ-2全天候呼吸阀适用范围：

新型全天候呼吸阀适用于储存闪点低于 28 的甲类油品和闪点低于 60 的乙类油品，如汽油、苯、甲苯、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。

全天候呼吸阀可与ZGB波纹阻火器配套使用。

GFQ-2全天候呼吸阀使用说明：

全天候呼吸阀安装在储罐顶部，是解决罐内正压，负压的气体，使罐内的液体进出没有受到阻碍，当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼（称正压）。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内（称负压）。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏，使罐内的液体质量得到了有利的保障。

GFQ-2全天候呼吸阀维护与保养：

为了全天候呼吸阀使用安全，在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。

全天候呼吸阀要定期（6个月内）检查通气口正、负阀盘是否灵活，阀盘接触面有无损坏，如有损坏应立即检修。检修完毕后，一切正常可重新使用。

ZFQ-1防爆阻火呼吸阀,又名LFH-IZ阻火呼吸阀，防爆阻火呼吸阀集阻火器功能与呼吸阀功能为一体，其新颖的结构为国内首创。它是石化储罐必备的新型安全设备，其zui大优点是阻火呼吸性能好，重量轻，维修方便。

防爆阻火呼吸阀适用范围：

防爆阻火呼吸阀适用于储存内点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，如汽油、笨、甲苯、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐使用，它在-35 -60 的温度环境中正常工作。

防爆阻火呼吸阀安装位置：

- 1 ) 呼吸阀应安装在储罐气源的zui高点，以降低物料蒸发损耗和以便顺利地提供通向呼吸阀zui直接和zui大的通道。通常对于立式罐，呼吸阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内，对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近；
- 2 ) 当需要安装两个呼吸阀时，它们与罐顶中心应对称布置；
- 3 ) 若呼吸阀用在氮封罐上，则氮气供气管的接管位置应远离呼吸阀接口，并由罐顶部插入储罐内约200mm，这样氮气进罐后不直接排出，达到氮封的目的。

A级正压 355Pa (36毫米水柱)

负压 295Pa (30毫米水柱)

B级正压 980Pa (100毫米水柱)

C级正压 1765Pa (180毫米水柱)