基站静音式35千瓦汽油发电机

产品名称	基站静音式35千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

基站静音式35千瓦汽油发电机 大泽汽油发电机是一种性能指标高、可靠性高的汽油发电机。

它广泛应用于工业、矿山、建筑、通讯等领域，甚至在恶劣的环境中也能提供非常可靠的电力。该公司创建了一个内置的多阻尼系统，可以有效地消除机组运行的振动，使控制系统和电气元件得到更好的保护。

低油压报警、智能AVR系统、自动电源开关等人性化配置，使大泽电源受到内部和外部用户的信赖。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率： 35KW

备用功率： 36KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 0.8/1

相　数： 单三相

发电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

消音装置： 工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 37L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 2.23L

气缸数量： 直列 四缸

动力超载保护： 有

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 电子调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 水冷

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 60-75

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 280/290kg

外形尺寸： 1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本