

FJ-A3 云母垫 厂家定制各规格云母制品

产品名称	FJ-A3 云母垫 厂家定制各规格云母制品
公司名称	南京飞佳电工绝缘材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:FJ 型号:FJ-A3 产地:江苏南京
公司地址	南京市江北新区葛塘街道浦六北路216号A1栋2357室（注册地址）
联系电话	18100609573

产品详情

【云母垫产品概述】 HP-8耐高温云母垫板是采用优质白云母纸或金云母纸为原料，用高温有机硅树脂粘合经烘培压制而成的硬质板状绝缘材料。 HP-8耐高温云母垫板具有优良的绝缘性能和耐高温性能，在500-800C的高温下可长期使用，

【云母垫产品特性】 优良的耐高温绝缘性能，最高耐温高达850 。优良的电气绝缘性能，普通产品的耐电压击穿指标就高达20KV/mm。优良的抗弯强度与加工性能，该产品抗弯强度高，且韧性极好，可冲压加工成各种形状而不分层。优良的环保性能，在加热时发烟少且异味小，甚至无烟无味。

【云母垫应用领域】 广泛应用于冶金、化工、家用电器等行业，如用于家用烤箱、多士炉、面包机、微波炉、电吹风、电烫斗、加热圈、卷发夹，电热梳，工频炉、中频炉、电弧炉，炼钢炉，矿热炉，铁合金炉，电解铝电解槽，注塑机电机绝缘等。

【云母垫技术指标】

序号

指标项目

单位

HP-5

HP-8

检测方法

1

云母含量

%

ca.92

IEC 371-2

2

胶粘剂含量

ca.8

3

密度

g/cm²

1.8-2.45

4

耐高温等级

持续使用环境下

500

850

间歇使用环境下

850

1050

5

500 时热失重

<1

700 时热失重

<2

6

抗弯强度

N/mm²

>200

GB/T5019

7

吸水率

8

电气强度

KV/mm

>20

IEC 243

9

23 时绝缘电阻

.cm

1017

IEC93

500 时绝缘电阻

1012

10

耐火等及

94V0

94V0

UL94

11

发烟测试

s

<4