

蒸煮用LDZK不锈钢外包小型电加热蒸汽发生器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 蒸煮用LDZK不锈钢外包小型电加热蒸汽发生器 |
| 公司名称 | 广州市宇益能源科技有限公司 |
| 价格 | 4420.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:广州宇益 用途:蒸汽加热升温 电压:380V |
| 公司地址 | 广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心 |
| 联系电话 | 020-29176609 13926161245 |

产品详情

小型免手续电蒸汽发生器性能特点

1、免办锅炉使用证的内部结构设计LDR小型电蒸汽发生器产品水容积小于30L。炉胆装有内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，蒸汽带水少。不锈钢外包，整体整洁美观，在环境恶劣的情况下不易被腐蚀，使用周期长。

2、采用液晶显示全自动电控系统锅炉操作系统为全自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中显示。您可以在显示屏中观察到锅炉电加热管工作状态，锅炉水位状态，蒸汽压力高低状态，水泵运行状态，故障报警状态等，让您随时掌握锅炉运行状况。

3、采用核心部件—电加热管电加热管采用316L不锈钢管制作，采用高温氧化镁粉及封口材料，延长了电加热管的使用周期。另外，电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

4、电器采用德力西、正泰电器，使用安全稳定。

5、多重连锁安全保护功能

产品装有安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成**事故；同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也会自动切断电路，及时的保护好操作人员和控制线路。

6、安装、使用方便

产品出厂前均通过调试，用户只需要将电源和水源接好，按下启动键锅炉即可进入全自动运行状态，无需繁杂的安装。

7、采用柜式设计、结构合理，维修保养方便。外壳采用不锈钢外包，外表美观大方。

8、利用电能,环保、节约。电能无污染，相对其他燃料环保，利用峰谷电可节约设备的运行成本，是节能环保的选择。