

## cpvc电力管 电力地埋管219mm110mmPVC地埋管

产品名称	cpvc电力管 电力地埋管219mm110mmPVC地埋管
公司名称	霸州市梓晟塑料制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:梓晟 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡石城二村（注册地址）
联系电话	13315600719

## 产品详情

### CPVC电力管买前的认识和了解

一、产品名称：CPVC电力管又长称作CPVC电力电缆保护管（氯化聚氯乙烯电缆导管）。

二、原材料：以CPVC树脂（氯化聚氯乙烯含氯量大于67%）为主母料，加入抗冲剂，稳定剂等辅料。

三、产品长度：CPVC电力管为6米/根。

四、产品颜色：CPVC电力管为桔红色。

五、连接方式：CPVC电力管有扩口，连接方式简单，直接套接即可。

六、其它配件：CPVC电力管可根据道路工程要求配有管枕，每隔1.5-2m放一个管枕。管枕起固定支持作用。

七、CPVC电力管适用范围：CPVC电力管广泛用于城市电网建设和改造；城市市政改造工程；民航机场工程建设；工程园区、小区工程建设；交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设，并起导向和保护作用。

八、产品优越性总括：CPVC电力管具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点。我厂生产的CPVC电力管其各项性能指标经\*\*建材中心、省检测、鉴定和认证，均已达到或超过国内同类品水平。

九、产品特性详细介绍 耐热性能CPVC电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高耐热温度提高耐热温度提高耐热温度提高15℃，能在93℃以上的环境下，保持不变形，且具有足够的强度。

绝缘性能 CPVC电力管能经受3万伏以上万伏以上万伏以上万伏以上的高压。 抗压性能 CPVC电力管经过材料改性，产品环刚度达到环刚度达到环刚度达到环刚度达到10kpa，明显高于\*\*有关部门对于埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上的规定。 抗冲击强度高 CPVC电力管在0℃温度下能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。