

水泥基无机改性匀质防火保温板聚苯颗粒板成型设备

产品名称	水泥基无机改性匀质防火保温板聚苯颗粒板成型设备
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

水泥基无机改性匀质防火保温板聚苯颗粒板成型设备1、保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃

的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当；立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性.3、耐火、阻燃（墙板材—4小时耐火）：防火板为无机物,而且在高温下也不会产生有害气体；同时导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾。匀质板设备主要包括电子

计量系统、自动上料系统、自动混料系统、外加剂加料系统、自动浇注系统、产品成型系统、自动下线系统、自动切割系统等，真正实现了匀质防火板的自动、一体化生产。1、匀质改性防火保温板可以长期耐250-300 高温，失火时耐400-500 高温。聚酰亚胺PIIPN是聚合物中稳定，而且还是稳定性品种之一2、难燃良好的阻燃性、抗热、不发烟、不产生有害气体。它是因胺自由基有良好的吸收剂，在高温分解过程中，由断裂的亚甲基桥生成的自由基迅速被胺自由基吸收，阻止反应继续进行。这一现象使改性聚酰亚胺及难燃烧3、低毒低烟 改性PIIPN分子中只有氢、碳和氧原子，在高温分解时，只能产生碳和氧构成的产物，除少量co外没有任何其它有毒气体。改性PIIPN咽气量是5%而聚氨酯的咽气量是74%，比较之下改性PIIPN咽气量是相当低的 4、抗火焰穿透 改性PIIPN在火焰直接作用下具有结碳、无低落物、无卷曲、无融化现象。火焰燃烧后泡沫基本保留，只是表于行的一层石墨泡沫层，有效的保护了内层的泡沫结构。