

6SL3210-1PH22-7UL0伺服代理公司

产品名称	6SL3210-1PH22-7UL0伺服代理公司
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6SL3210-1PH22-7UL0伺服代理公司

联系电话 15001963708 李经理 上海一擎电气有限公司

一体式变频器

集众多强大功能于一体

优点众多 设计典范D

SINAMICSG120C变频器具有结构紧凑，高功能密度等优点，该变频器系列有七种外形尺寸，功率范围从0.55KW到132KW（0，75hp到150hp）

SINAMICSG120Cs是一款真正全能的一体式变频器，可满足众多应用的需求，例如传送带，搅拌机，挤出机水泵，，风机，压缩机以及一些基本的物料处理机械等。

家族的强大成员

SINAMICSG120C是SINAMICS驱动家族的成员之一，SINAMICS驱动家族可为每种应用提供最佳的驱动解决方案，利用标准工具即可完成调试，而且操作便捷。

产品亮点

紧凑的结构》无论空间多么窄小，都能轻松安装

简便的调试和操作》直观的调试过程

完美的集成》可集成到自动化环境中

先进的技术功能》能效更高并且集成了安全功能

可靠的通讯》支持通用总线系统

功率范围：0，55KW-132KW90，75hp-150hp)

电压范围：3AC380V..480V (-20%+10%)

控制模式：V/F (线性，平方矩，FCC,ECO) 无传感器的矢量控制 (SLVC)

通讯：PROFINET EthreNET/IP，PROFIBUS, USS/Modbus RTU

产品的应用范围是工程型，品牌是Siemens/西门子，产品系列是G120，型号是6SL3224-1BE24-0UA0，额定电压是单相/三相AC220 (V)，适配电机功率是4 (kW)，滤波器是不带滤波器，控制方式是转差，供电电压是低压，电源相数是单相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，方式是代理，额定电流是10.2 (A)。

上海渤伦机电设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的力量。在西门子公司广大同仁和工控领域各界朋友的关怀下埋头发展，一路走来已成西门子合作伙伴中的佼佼者。总部设在上海，办公面积1500多平方米，员工150余人。公司组织架构完善合理，下辖河南、沈阳、济南分公司，以及天津、石家庄、唐山、太原、洛阳、西安、大连、长春、北京、合肥办事处。我公司已连续十七年荣获西门子 () 有限公司代理商奖，在产品供应与服务方面拥有优势，深得广大客户和西门子公司信赖。

单片机控制电路如图1.4所示。该方案中单片机控制继电器的吸合时间短，而且易于实现。1.3
数字设定及显示电路 采用AT89S52单片机和集成芯片CD4051实现程控和步进，用单片机控制键盘实现输出电压的初始设定，可以实现电压的步进1V，步减1V。

可编程逻辑控制器的诊断功能的强弱，直接影响对操作和维护人员能力的要求，并影响平均维修时间。6
、处理速度可编程逻辑控制器采用扫描方式工作。从实时性要求来看，处理速度应越快越好，如果信号持续时间小于扫描时间，则可编程逻辑控制器将扫描不到该信号，造成信号数据的丢失。

模拟量输出映像寄存器用标识符 (AQ)、数据长度 (W) 及字节的起始地址表示。从AQW0~AQW30，共有16个字，总共允许有16路模拟量输出。(三) 变量存储器 (V) (相当于内辅继电器) PLC执行程序过程中，会存在一些控制过程的中间结果，这些中间数据也需要用存储器来保存。