

## PZ73手动刀闸阀(凸耳形法兰)

产品名称	PZ73手动刀闸阀(凸耳形法兰)
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73H/X/Y-16 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73手动刀闸阀(凸耳形法兰)关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。参数:公称压力:国标、美标、日标、英标、德标(PN10、PN16、10K、150LB、TABLED、DIN)通径范围:DN50~DN2000连接形式:对夹传动机构:气动执行器主要材质:CF8闸板材质:2Cr13、201、304、316、316L适用温度:300 泄漏等级:D级(1×DNmm<sup>3</sup>/s)密封形式:W填料密封:含油四氟盘根适用介质:适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。PZ73手动刀闸阀(凸耳形法兰)主要零部件材质:体、盖 闸阀 阀杆 密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber、PTFE、S.S、Carbide

AlloyPZ73手动刀闸阀(凸耳形法兰)主要外形及连接尺寸(mm):MPa DN L D1 D2 H N-M D0 W(Kg)1.0 50 48 100 125 285 4-M16 180 865 48 120 145 298 4-M16 180 1080 51 135 160 315 4-M16 220 12100 51 155 180 365 8-M16 220 14125 57 185 210 400 8-M16 230 22150 57 210 240 475 8-M20 280 29200 70 265 295 540 8-M20 360 38250 70 320 350 630 12-M20 360 66300 76 368 400 780 12-M20 400 100350 76 428 460 885 16-M20 400 119400 89 482 515 990 16-M22 400 195450 89 532 565 1100 20-M22 530 285500 114 585 620 1200 20-M22 530 389