

DMZ73X手动法兰式刀型污水闸阀

产品名称	DMZ73X手动法兰式刀型污水闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:DMZ73X/W-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X手动法兰式刀型污水闸阀是我公司最新开发出来的新一代污水处理刀型闸阀,结构紧凑,重量轻,无论开启还是关闭,阀门高度均无变化,大大节省了安装时间,可以在室内安装使用。

特点:

- 1.阀门高度低,重量轻,节省材料。
- 2.安装空间小,实用性强。
- 3.采用浮动密封,性能好,是环保型刀型闸阀。

的安装使用:1.安装前须检查阀腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;2.各连接部位,要求均匀拧紧;3.检查部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;6.驱动装置的接线须按线路图进行; DMZ73X手动法兰式刀型污水闸阀特点:能适应高温,低温等恶劣环境下工作,特别是在1000 左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点,同时闸阀具有手动,电动功能,密封性能好,阀板,阀体均使用离合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。性能参数:公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 ? 硬密封 1200 适用介质

糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物 DMZ73X手动法兰式刀型污水闸阀零件材质:阀体,上盖 碳钢,不锈钢阀板 不锈钢阀杆 不锈钢密封圈

橡胶,四氟,不锈钢,硬质合金DMZ73X手动法兰式刀型污水闸阀连接尺寸(mm): MPa DN L D D1 D2 H N-M D01.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 18065 46 180 145 120 360 4-M16 18080 46 195 160 135 390 4-M16 220100 52 215

180 155 440 8-M16 220125 56 245 210 185 510 8-M16 230150 56 280 240 210 600 8-M20 280200 60 335 295 265 700
8-M20 360250 68 390 350 320 840 12-M20 360300 78 440 400 368 960 12-M20 400350 78 500 460 428 1110 16-M20
400400 102 565 515 482 1250 16-M22 400450 114 615 565 532 1380 20-M22 530500 127 670 620 585 1530 20-M22
530600 154 780 725 685 1800 20-M27 600