

# 手动法兰式刀形闸阀

产品名称	手动法兰式刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	780.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ73H/X/F-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H/X/F-10C手动法兰式刀形闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520
- 2 公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3 公称通径：DN50-600mm NPS2” -24”
- 4 适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）
- 7 泄漏量:硬密封：D级（液体0.1XDNmm<sup>3</sup>/s）、软密封：A级（零泄漏）
- 8 驱动方式：手轮驱动

PZ73H/X/F-10C手动法兰式刀形闸阀性能参数

公称压力

壳体试验（Mpa）

密封试验 ( Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、 1.0、 1.6

0.9、 1.5、 2.4

0.7、 1.1、 1.8

900

纸浆、 污水、 煤装浆、 灰、 渣水混全物

PZ73H/X/F-10C手动法兰式刀形闸阀零部件材料

阀体、 阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、 碳钢、 灰铸铁

碳钢、 不锈钢

不锈钢

橡胶、 四氟、 不锈钢、 硬质合金、

盘根

PZ73H/X/F-10C手动法兰式刀形闸阀外形及结构尺寸 (mm)DNLDD1D2Hz × MD050431601251002854 × M16  
18065461801451202984 × M1618080461951601353154 × M16220100522151801553658 × M162201255624521018540  
08 × M16230150562802402104758 × M20280200603352952655408 × M203602506839035032063012 × M2036030078  
44040036878012 × M204003507850046042888516 × M2040040010256551548299016 × M22400450114615565532110  
020 × M22560500127670620585120023 × M22530600154780725685145020 × M2760080019010109508982 × M24 ×  
M30680