

# 各种篮球架价格厂家直销各种健身器材

产品名称	各种篮球架价格厂家直销各种健身器材
公司名称	沧州锐健体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐健 型号:GB-2018 产地:沧州盐山
公司地址	小营工业区
联系电话	18732716999

## 产品详情

专业生产各种款式篮球架,地埋式篮球架,移动式凹箱篮球架,平箱仿液压篮球架,室外乒乓球台,室内乒乓球桌,足球门,户外健身路径,竞技体育器材,校园体育器材,教育达标器材,体操器材,田径器材,室外健身路径,户外健身器材,小区健身器材,等各种校园达标器材。

### 篮球架的安装

- 1、安装时应小心谨慎，以免伤人。
- 2、箱体兰架安装顺序，箱体、立柱、探臂、后拉杆、篮板、篮筐、上拉杆、下拉杆、加配重。
- 3、钢化玻璃篮板安装时五个连接点一定要在一个平面上，五点受力要均匀;探臂、兰板、兰圈要成一线。探臂、兰圈严禁与玻璃兰板相接触。
- 4、复合玻璃钢篮板安装后要用玻璃胶将连接点封住，以免进雨水损坏兰板。

### 篮球架安装数据要点

- 1、臂长1.80m地埋独臂式篮球架，两个篮球架柱子之间的距离是29.20m。
- 2、篮球板垂直向下延长线离底线内沿1.20m。
- 3、底线内沿向外40cm处向外打坑;坑深75cm，长70cm\*宽70cm。
- 4、篮球架柱子离底线内沿60cm。

5、篮圈上沿离地3.05m。

## 篮球架的价格和产品分解

### 一、篮板

1、两块篮板要用适宜的透明材料制成，它们是整块的，具有与0.03米(3厘米)厚的硬木篮板相同的坚硬度。它们也可用0.03米(3厘米)厚、漆成白色的硬木板制成。

2、篮板的尺寸是：横宽1.80米，竖高1.05米，下沿距地面2.90米。篮圈距地面3.05米

3、国际篮联的适当部门，如地区委员会对地区或洲的比赛，或国家联合会对所有国内的比赛，也有权批准横宽1.80米，竖高1.20米，下沿距地面2.75米的篮板尺寸。

4、篮板的前面要平整，并且：

(1)所有的线条画法如下：

a、如果篮板是透明的，用白色；

b、若不透明，用黑色；

c、宽度为0.05米(5厘米)

(2)篮板边洞要按上述(1)款用线条勾画出。

(3)在每块篮板的篮圈后面要按如下要求画出长方形：

a、外沿尺寸为：横宽0.59米(59厘米)，竖高0.45米(45厘米)

b、长方形底边的上沿要与圈顶水平面齐平。

5、篮板要按如下要求牢固地安置：

(1)安置在篮球场的两端，与地面垂直，与端线平行；

(2)它们的中心要垂直地落在球场上，距离端线内沿中点1.20米的地方；

(3)篮板的支柱要距离端线外沿至少2米，为了使比赛队员看得清楚，其颜色要鲜明，并与端线后面的背景有明显的区别。

6、两块篮板上的包扎物要符合如下要求：

(1)对篮板的底部和边沿，包扎物要复盖其底面和侧面，侧面包扎物距篮板底部最低为0.35米(35厘米)；

(2)篮板底洞包扎物的最小厚度为0.05米(5厘米)；

(3)篮板前、后面距底部最低0.02米(2厘米)处要复盖，包扎物的最小厚度为0.02米(2厘米)。

7、篮板支架要作如下包扎：

(1)在篮板背后，高度低于2.75米的任何篮板支架，要在其下表面包扎，直到距篮板正面1.20米处。

包扎物的最小厚度为0.05米(5厘米)，并且其密度与篮板包扎物的密度相同;

(2)所有可移动的篮板，在面向篮球场的基座表面必须要全面地钎扎，包扎的最低高度为2.15米。

包扎物的最小厚度为0.15米(15厘米)

您的满意，我的追求。在新的世纪，我公司以"质量高、信誉好、服务优"为宗旨，"以人为本，科技为先"为经营理念，在新的世纪"真诚守信、开拓创新"，为中国体育事业的腾飞发展做出更大贡献，欢迎新老客户来电来函来厂洽谈。

沧州锐健体育器材制造有限公司办公室地址位于全国闻名的石油化工基地和北方重要陆海交通枢纽沧州，沧州盐山县望树镇宋庄村，于2019年01月24日在盐山县工商行政管理局注册成立，注册资本为188万元人民币，公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大我公司主要经营篮球架、健身路径、乒乓球台、小区健身器材、室外健身器材、舞蹈器材、儿童游乐器材、田径器材、园林环卫设备、教学仪器、运动地板、人工草坪、塑胶硅PU场地、垃圾箱、场地围网围栏、管道支架、不锈钢管道、管件、防腐、泵管、机床附件、交通安全设施的销售、维修安装及售后服务;以及以上商品的进出口业务。我们有好的产品专业的销售和技术团队，我公司属于沧州体育器材及配件厂黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询;18732716999