

高强度尼龙板材棒材 MC尼龙板条 垫块 各种塑料异形件加工定做

产品名称	高强度尼龙板材棒材 MC尼龙板条 垫块 各种塑料异形件加工定做
公司名称	山东全奥环保科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	密度:1.2 颜色:米黄色、黑色、蓝色 规格:1200*2000
公司地址	宁津县泰山路
联系电话	15806835044

产品详情

高强度尼龙板材棒材 MC尼龙板条 垫块 各种塑料异形件加工定做：

尼龙板具有韧性好、耐磨力强、耐油、抗震、拉伸、弯曲强度好，并具有吸水性小、尺寸稳定性好等特点，因而被用来加工各种耐磨的高强度零件。

产品用途广泛，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料，是重要的工程塑料；铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨损件。适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板，驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈、梭子、套筒、轴套连接器等。

质量好坏区别

1、尼龙外观为乳白色至淡黄色，不含机械杂质和表面水分的均匀颗粒，粒度大于40粒/克带微小黑点颗粒含数不大于2%，特点是韧性，抗震，有较高的机械强度和耐热性，抗冲强度较好，熔点较高，成型加工性能好，吸水性大，饱和吸水率在11%左右，易溶于硫酸酚类或甲酸中，低温脆化温度为零下20度—30度。

2、尼龙板透明PA:具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能，透光率高，与光学玻璃相近，加工温度为300--315，成型加工时，需严格控制机筒温度，熔体温度太高会因降解而导致制品变色，温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些，模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。