

打包带生产线 打包带 久恒电子科技

产品名称	打包带生产线 打包带 久恒电子科技
公司名称	苏州久恒电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区溪翔路330号
联系电话	13814867065

产品详情

5、颜色：

白色、红色、黄色、绿色、蓝色、黑色、无色透明等。

6、用途

用于纸箱打包或其他相对较轻的物体的打包。

7、生产流程：

PP打包带生产流程：配料拌料——塑料粒加热熔化——挤出入水形成带胚——加热拉伸成型——压花——加热及冷却（定型处理）——收卷——包装——入库。

8、机用带的技术参数：

宽度公差 $\pm 0.6\text{mm}$

厚度公差 $\pm 0.05\text{mm}$

断裂拉力（纯料）

9mm \times 0.6mm 750N

12mm \times 0.6mm 1000N

13.5mm \times 0.6mm 1125N

15mm \times 0.6mm 1250N

断裂伸长率 25%

偏斜度 30mm/m

外表应色泽均匀，打包带设备，花纹整齐清晰，无明显污染、杂质，不开裂、无损伤、穿孔等缺陷。

9、包装

打包带外包装用纸券、纸箱、塑料膜（袋）等，打包带机器，包装要牢固。

10、运输

打包带在运输中应轻装轻卸、防止日晒雨淋。

11、贮存

打包带应贮存于通风阴凉、干燥的仓库，应远离热源2米以上，打包带，储存期为一年半。

PET塑钢带PET塑钢带塑钢带（又称PET带）是国际上流行的替代钢皮带的新型捆扎带，打包带生产线，广泛应用于钢铁、铝材、化纤、棉纺、烟草、纸业、金属制罐等行业。

延伸率小：伸长率仅是聚丙烯（PP）带的六分之一，能长时间保持拉紧力。

耐高温性强：熔点为260度，120度以下使用不变形。

柔韧性好：无钢皮带的锋利边缘，操作安全，既不伤手也不损坏被捆物体。

美观不生锈：无钢皮带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。

1. 半自动打包带产品特点：

由聚丙烯的再生料制造而成，非夹芯料，也不含有任何生石灰等其它重杂质。比较适合没有弓架的半自动打包机使用。

产品优点:

- 1.原材料经过了改良处理，弹性比较好，对打包机磨损较小
- 2.两侧边缘经过处理，制造有线边纹，以增加摩擦力和捆扎紧度
3. 该品规格及颜色可以根据客户的要求定做

2.透明打包带产品特点：

原材料完全采用全新纯聚丙烯材料（无再生料）。产品机械物理性能更稳定，每米克重均匀，带子宽窄

及带子厚薄稳定，产品的偏斜度不超过15mm/m；整体使用性能提高。

打包带生产线-打包带-久恒电子科技由苏州久恒电子科技有限公司提供。苏州久恒电子科技有限公司（www.szjhdzkj.com）在电子、电工产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，久恒电子科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：钟先生。