

沈阳CCCF认证消防感温电缆厂家简介可恢复式不可恢复式应用及铺设

产品名称	沈阳CCCF认证消防感温电缆厂家简介可恢复式不可恢复式应用及铺设
公司名称	沈阳乐群科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	沈安:JTW-LD-SA221 不可恢复:JTW-LD-SA185 沈阳:JTW-LD-SA30C
公司地址	沈阳市铁西区兴工北街64号（15-15）
联系电话	024-31593922 15802495464

产品详情

适应市场需求公司在不可恢复定温系列与可恢复定温系列分别推出JTW-LD-SA185F、JTW-LD-SA221F和JTW-LD-SA302、JTW-LD-SA30C四种型号的揽式线性感温探测器，所有产品均以通过国家消防公司电子产品质量检验中心的型式检验，并且获得了中国国家强制性产品证书（CCCF认证）。

该探测器以国家标准GB16280-2014《线型火灾探测器》为设计依据，具有定温火灾探测报警特性。主要由微机调制机、感温电缆、终端处理器组成，采用继电器无源触点方式输出，可方便的与不同厂家的火灾报警器配套使用，广泛应用于工业场合和火灾早期探测。

探测器的感温电缆为温度敏感元件，JTW-LD-SA302、JTW-LD-SA30C感温线缆由挤塑热敏绝缘材料的导线绞合并外包铝箔组成，能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。当温度上升至响应值时，感温线缆线芯间的阻值跃变，导线间就会产生相应信号，再经过单片机微控制器模拟数学的计算方法做出火警判断。

公司一直致力于以性能优异的产品和周到优质的服务为轨道交通、城市综合管廊、隧道、电力、石油化工、仓储、厂房、酒厂、等多项国家重点工程项目的火灾探测提供完善的解决方案。石化油罐、气罐上的敷设与应用、

应用场所以及注意事项：

感温电缆可以广泛应用于工业仓库、厂房等场所，根据被保护对象的火灾发生特点可以选择顶棚安装或墙壁安装方式。

感温电缆一般安装布线为正玄波'S'形布线。

仓库厂房等区域的铺设和应用

传送带的敷设和应用

电缆桥架、电缆隧道、综合地下管廊的敷设与应用

电力行业的应用

轨道交通中的敷设与应用

石化油罐、气罐上的敷设与应用