

# 西安华为UPS电源总代理UPS2000-A-10KTTS价格

产品名称	西安华为UPS电源总代理UPS2000-A-10KTTS价格
公司名称	西安板升机电科技有限公司
价格	14300.00/台
规格参数	
公司地址	西安市碑林区东关正街66号世贸大厦4幢21层2108号房
联系电话	029-82462099 13572203776

## 产品详情

西安华为UPS电源总代理UPS2000-A-10KTTS价格(13572203776,15029900325)在线式双变换技术，是小容量场景的理想供电解决方案，可全面消除各类电网问题。支持塔式安装，标机内置电池。采用单进单出双变换在线式，是华为公司针对用户企业级关键负载供电需求而专门推出功率段在线式UPS产品，它一脉相承华为产品卓越品质，更兼具人性化管理功能，可为用户的企业级服务器、中小型局域网、小型机房以及其它精密电子仪器提供高可靠电源保护。 西安华为UPS电源总代理UPS2000-A-10KTTS价格(13572203776,15029900325)参数型号：UPS2000-A-10KRTL额定容量：10（KVA）设备类型：双变换纯在线输出电压范围：220（V）输入电压范围：220（V）备用时间：1转换时间：0（毫秒(ms)）输入输出参数输入配线1Ph（L/N）+PE，单相输入输入电压范围AC 80-280V（80-176V AC间，负载在40-100%间线性降额。）V输入功因 > 0.99电流峰值比3:1输出功因0.9其它输入参数RS485，USB，SNMP，干接点，无内置电池，需配置电池包，只提供标配电池包，可提供标准备电时间的机型其它输出参数输出电压精度：±1%输出波形失真度（THDu）：< 4%，非线性负载，< 2%，线性负载通信和管理过载能力市电模式，105-125%负载下：5min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。市电模式，125-150%负载下：1min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。市电模式，150%负载下：0.1s，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出电池和运行时间后备时间 > 4分钟电池类型VRLA，12V DC电压电流192-240Vdc电池容量7AH充电时间3小时内回充大于90%，6kVA /10kVA标准机；6kVA /10kVA长延时机以及15kVA/20kVA由接入电池容量决定环境工作温度：0-40，工作湿度：0-95%存储环境存储温度：-40-70 操作高度1000m不降额1000-4000m参考IEC62040-3降额其它参数外观尺寸86 × 430 × 585mm其它性能动态电压瞬变范围：± 5%平均频率跟踪速率单机：0.5-2Hz/s，并机时：0.5-1Hz/s发生过载，切断pL上的负载，再重新进行过载判断。电池模式下，当电池电压低于某设定值时，切断pL上的负载。电池模式下，当电池放电时间超过某设定值时，切断pL上的负载。开机电压：AC120-280V发电机接入容量：最小1.5倍UPS额定容量其它特点单进单出或三进单出

西安华为UPS电源总代理UPS2000-A-10KTTS价格(13572203776,15029900325)产品特点

- 先进的工作模式· 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。
- 输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。
- 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高于0.99，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。
- DSP全数字化控制·
- 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠。

经济运行模式（ECO）功能·当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能，降低用户使用成本。

优化电池组功能设计·通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下均比传统设计方案更节约电池用量。·环境适应性强·

宽广的电压范围，避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区。·宽输入频率范围，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求。可靠的保护功能·具有开机自诊断功能，可及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。·具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。·

具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。·

具有直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。

丰富选件，智能管理·中文

CD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息，方便用户运维管理。·

RS232本地监控。UPS标配RS232接口，通过附送的监控软件，可以方便地进行本地监控。·光耦干接点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出，干接点信号通过光耦隔离，用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。·SNMP卡/集中监控卡（选配件）。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控，记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构，用户可以分期投资，需要时再购买。·告警继电器卡（选配件）。多达6路的告警继电器输出，提供了大容量的接口，方便用户连接扩展的告警设备。·

并机接口模块（选配件）。通过选配并机接口模块可以实现4台机器并联供电。·故障隔离·

维修旁路模块可分离，当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电。

西安华为UPS电源总代理UPS2000-A-10KTTS价格 联系人：郭先生 联系电话：029-68876977

(13572203776,15029900325) 15594637534 13519142278 029-68989667 移动手机：

一五零二九九零零三二五、一五五九四六三七五三四、一三五一九一四二二七八 QQ 在线：

965524465, 953866685 网址：<http://upsdjw.1688.com>、<http://www.upsdj.com/> 电子邮箱：

[965524465@qq.com](mailto:965524465@qq.com)