

# 化工车间防爆排气扇

产品名称	化工车间防爆排气扇
公司名称	岳阳美仪节能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:多种 规格:多种 功率:多种
公司地址	岳阳南湖新区长檀社区檀树组丙区2排5栋1楼（注册地址）
联系电话	18821862819

## 产品详情

使用美仪防爆排风扇-易燃易爆场所高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。为解决化工及易燃易爆场所通风降温需求；以下型号均为防爆型排风机，防爆马达等级为 EXD II BT4；

以下为岳阳美仪防腐防爆排风扇参数：

型号：MY42-3Y；

外形尺寸：1060\*1060\*500mm（含安装阀栏）；

内框尺寸：980\*980mm（安装孔尺寸）；

外形：喇叭形；

电机功率：0.75KW（防爆等级 EXD II BT4）；

外框材质：FRP玻璃纤维；

叶片材质：3叶玻璃钢；

电机转数：900Rpm

抽风量：36000m<sup>3</sup>/hr；

音量：75-850DB；

电 压：380V50HZ；

传动方式：马达直联式（防腐免维护）；

更多规格：1460mm，1260mm，标配防风防雨百叶窗，安全防护网；可加装60度弯头（改变风向用），1300mm，1130mm，980mm为方形外框，不可加配弯头。

MY防爆负压风机优势：

- 1、集通风,换气,降温于一体。
- 2、节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右。
- 3、环保:不含氟里昂(CFC)。
- 4、通风降温效果佳:更换室内污染空气，降低机械运转时高温，人体舒适度增加。
- 5、投资回报率高,2至3年内可收回投资成本。
- 6、快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。
- 7、有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。

MY防腐防爆负压风机特点：

- 1、电机：化工及特殊场所匹配防护等级EXD II BT4防爆负压风机专用马达，使用寿命长、运转平稳、噪音小、同时具有欠相、过载保护作用。
- 2、外壳：采用号称五百年不分解的FRP为风机外壳材质，具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点，同时减少由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。
- 3、风叶：根据流体力学（风流原理），使用CAD/CAM优化设计制出角度、风量、噪音均合理的叶片，以玻璃纤维为叶片材质，防腐耐酸、不老化、不变形，所匹配马达仅为0.75KW，同类产品性价比高。
- 4、百业窗：运用空气风流原理设计无需电动控制、自动开关、防雨防尘的气动式百业窗。
- 5、支架：采用电镀烤漆处理双V支架及T型支架，风机运行更稳固，噪音更小。
- 6、防护网：电镀烤漆处理的圆型及方形网，风机使用更安全。
- 7、MY负压排风机的电机可在恶劣的环境种运行，使用年限长，适合负压式抽风机。
- 8、免皮带—让你无维修烦恼。

美仪防腐防爆负压风机系列产品均采用CAD/CAM设计，具有噪音低、风量大、耗能小、运行平稳、寿命长、效率高，并拥有百叶自动开启、关闭系统。达到防尘、防水、美观等效果。美仪玻璃钢防腐防爆负压风机风量大、噪音低、用电少、便于安装。本机型采用玻璃钢材料制造；使其产品可有效地防腐；增加产品外观的使用寿命，是油漆、涂料、炼油等化工厂车间、机房室内闷热、异味、油烟、粉尘等通风不良场通风降温除异味设备优选产品。

特别说明：

- 1、关于安装：可上门提供安装，或指导安装，详细面议；
- 2、关于运输：本省可送货上门，外地由物流公司代运；
- 3、关于售后：所有美仪节能通风降温设备产品均免费质保一年（人为除外，如电源短路引起的电机损坏等），终身出厂价维护；
- 4、关于更多产品型号参数及资料：请咨询厂家。