

grc构件厂 易商量建材 grc构件

产品名称	grc构件厂 易商量建材 grc构件
公司名称	佛山市易商量装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘立交花场
联系电话	13923130076 13923130076

产品详情

装饰材料GRC产品

GRC构件具有轻质、高强度、保温、节能装饰等优良特性，采用GRC构件装修外墙可使建筑物内外更具现代气息，满足人们的审美要求，使建筑更美观。

目前GRC构件有几种装饰材料：GRC线条、GRC罗马柱、GR浮雕、GRC花盆、GRC栏杆线、GRC窗套等，科林斯装饰材料有限公司不断开发研究新的产品，就是为了给客户提供更多的选择，给建材装饰增添新的色彩。

以新型建筑板材为例，grc构件厂，其中福建GRC应用范围较多，可适用于别墅、会所、洋楼、高层、广场、园林等工程。

国内的GRC构件主要以耐碱玻璃纤维做增强材，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适宜集料构成基材，grc构件，通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺而制成。前期主要应用在GRC轻质空心隔墙板、GRC复合外墙板、GRC网架面板、GRC轻质平板，随着生产工艺的发展设备的改善，九十年代末开始出现GRC装饰制品，近几年才开始出现大量应用。

GRC构件装置要求：

1、构件装置前应对修建物衔接结构外表进行处理，保证其平坦、坚实。构件装置要求横向平坦、竖向笔直、全体上线、花饰组对完好、曲线油滑流通，构件外表无污染、缺损。

- 2、构件外表有缺棱掉角等缺点时，装置后应选用水泥拌合资料进行修补。
- 3、装置前应根据施工图纸在外墙上弹好标高线、水平、笔直和构件中心操控线以操控GRC构件装置在同一水平线上。
- 4、外架搭设时充分考虑GRC线条的装置特点及外挑尺度，保证装置GRC线条时有满足的距离
- 5、构件装置差错应契合下列要求；
 - (1) 单位装修面得笔直度差错 5mm/层高，且总差错 50mm；
 - (2) 单位装修面的平直度差错 5mm/2m，且总差错 50mm；
- 6、装置接槎应平顺，差错超越5mm时，应进行打磨处理。
- 7、构件衔接应预留缝隙，并根据规划要求进行处理。
- 8、有防水要求的部位，应进行防水处理，并采纳必要的防冻害措施。暴露于空气中的链接件及焊缝应进行可靠地防腐处理。
- 9、后锚固衔接点固定方法：
 - (1) 修建物衔接结构为现浇混凝土结构，实践强度等级大于C20级，厚度大于 $1.5h_{ef}$ (h_{ef} 为有用锚固深度不应小于50mm)，且大于100mm时选用，直径不低于8mm的锚栓，或膨胀螺栓，不契合上述要求时，grc构件厂商，应选用焊接衔接方法装置。
 - (2) 修建物衔接结构为空心块状砌体结构，砌体强度大于 $Mu7.5$ ，砂浆强度大于M5，砌体厚度大于等于370mm选用置换块，置换块应选用C20级以上膨胀细石混凝土灌注，厚度240mm高度和宽度不小于240mm，grc构件哪家好，锚栓应装置在置换块中心方位，不契合上述要求之一时，应选用焊接衔接方法装置。
- 10、构件与修建物的链接点的装置：

grc构件厂-易商量建材-grc构件由佛山市易商量建材有限公司提供。佛山市易商量建材有限公司(yishangliang.tz1288.com)在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，易商量建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋先生。