

# 豆浆全自动灌装封口机 灌装封口机 精瑞包装做工精美

产品名称	豆浆全自动灌装封口机 灌装封口机 精瑞包装做工精美
公司名称	义乌市精瑞包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市义亭稠义路171号
联系电话	13780138733

## 产品详情

义乌市精瑞包装机械有限公司专业生产自立袋灌装机、咖啡灌装机、灌装封口机等机械产品。

下面为您分享：

果冻全自动灌装封口机产品特点：

本机为全新设计，洗杯灌装封口机，主要用于果冻的充填封口，灌装封口机，工作流程从自动落杯一定量灌装 冷却1 定量灌装 冷去

2 充填果肉 定量灌装3 热封口1 热封口2 自动导正—剪切+收废膜—输出成品均为全自动作业。

本机热封及剪切组件封模板压合时均带自动导正装置，保证封口质量可靠，剪切周边整齐，切刀不会剪切模板。本机带有快速冷冻装置，可分层灌装冷却连续生产，生产美观的果冻。

本公司通过提供优质的产品和服务，以诚实的态度对待客户。

义乌市精瑞包装机械有限公司专业生产全自动灌装封口机、咖啡灌装机、灌装封口机等机械产品。

下面为您分享封口机注意事项

- 1、接好地线，保证用电安全
- 2、机器出现故障时，应先关闭电源，恢复常温后再排除故障3、工作电压应保持在220V ± 5

- 4、上下模必须对准后才可彻底压下手柄
- 5、手柄下压后，用力不要过猛
- 6、使用过程中不得把手伸入上下模间，以免压伤烫伤。

本公司通过提供优质的产品和服务，豆腐盒全自动灌装封口机，以诚实的态度对待客户。

义乌市精瑞包装机械有限公司专业生产全自动灌装封口机、咖啡灌装机、灌装封口机等机械产品。

下面为您分享铝箔封口机检修技巧

每次更换功率板后，应在桥式整流器后面测出其输出电压为DC 300V左右。串直流电流表(0-10A)测景最大电流不超过3A。否则应调节功率可调之10K电阻（此电位器在操作面板上）。当确认电流无问题后，系统还是显示超温，则应检查冷却系统：

- 1、水箱内不可有气泡，否则影响流量；
- 2、各器件进出水管温差不应过大，否则管内堵，流量不够应检修；
- 3、若水箱水温较低而做功元件超温，则说明功率板上散热铜管结垢，影响了热交换，豆浆全自动灌装封口机，应及时清洗；
- 4、当冷水机进出水管无任何温差时，说明其已不制冷，应检修。

本公司通过提供优质的产品和服务，以诚实的态度对待客户。

豆浆全自动灌装封口机-灌装封口机-精瑞包装做工精美由义乌市精瑞包装机械有限公司提供。豆浆全自动灌装封口机-灌装封口机-精瑞包装做工精美是义乌市精瑞包装机械有限公司（[www.zjrbz.com](http://www.zjrbz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。