

潍坊昊焯防水材料 PE离型膜价格 吉林离型膜

产品名称	潍坊昊焯防水材料 PE离型膜价格 吉林离型膜
公司名称	潍坊市昊焯防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13869665938 13869665938

产品详情

离型膜厂家:PET保护膜的成份

表层：避免刮花及防静电的功用，通常厚度在1微米，PE离型膜价格，格外是用在绿油上的维护膜表层会加光面，当前杜邦的维护膜加了抗粘层，避免尘埃和干膜碎贴在维护膜上，效果非常好，PE离型膜哪家好，格外用在绿油工序更佳。

粘接层：其着维护膜和胶片的粘接效果，是一种压力灵敏胶，即便不添加太大的压力也能其着粘接的效果，压力调整在4-6BAR即可。通常厚度在4微米摆布，杜邦的维护膜只要2微米，粘接性非常好。

维护层：即是维护膜的主要部分了，是聚脂薄膜，这层不能太厚，否则会下降光的透射率，通常都是6微米较多。

开释层：即是贴膜时撕下来的这层了，起着维护粘接层的效果，市场上都选用25微米的聚脂膜。

PET维护膜常见问题缘由剖析

1、压膜时维护膜里有气泡。

缘由：

A、压膜速度太快，压力不均匀。

B、辊轮上有杂物。

2、压膜时出现皱纹。

缘由：

A、压力缺乏，致使膜芯在滚动轴上越来越懈怠。

B、压力偏往一方，PET离型膜生产厂家，压膜时跟着一方移动到另一方

黄色离型纸的技术参数：

干净度：是指表面的干净和清洁度。因为离型纸厂家的生产环境不尽相同，大部来说不是无尘工作室，由于成本的问题，也不可能采用无尘工作室，一般来说都是普通的厂房，好一点的会在环保和环境方面有很多的改进，这些都会对干净度产生影响。

离型度：指离型纸的离型程度，在这点没有一定的值，看每个厂家的配方不同来决定。

剥离力：剥离力是指当产品撕落时，是否容易，当然这有严格的测试标准。

黄色离型纸的分类

按颜色:

A，单硅白色离型纸，指一面是素纸，一面是硅油。较常用。

B，吉林离型膜，单硅黄色(蓝色)离型纸，指二面都是黄色(蓝色)的离型纸。

按克重:从35克至250克(可以更高)不等。

按有无加硅油可分为硅油纸，和淋膜纸。

备注:淋膜纸就是只有底纸和淋膜，如果是硅油纸就是指三种纸都有。

按单双面分。

A，双硅单封，指一面是硅油，一面只有淋膜，该种对干净度会有所提高。

B，双硅，指两面都是硅油。

C，单硅。

D，淋膜纸，也可称为白塑纸。

原纸经淋膜后，在淋膜面上涂布离型剂，生产而得的离型纸。

因为纸张表面有纸毛及纤维，所以淋膜必须到一定的量，才能保证没有渗透点，才能保证硅油不会渗透进纸内，才能保证不会有剥离不良。一般淋膜纸淋膜量为每平方米16克，相当接近国外先进设备的淋膜数据。理论上说，只要能够保证胶带从离型纸上剥离，再低的淋膜量都是许可的。

淋膜离型纸，由于这类纸张进行了特殊的压光处理，密度高，表面平整而且光亮，不仅保持了纸张耐热

性好的优点，而且耐水性也得到了提高，受潮后不易引起尺寸的变化，因而是一种比较理想的防粘纸用基材。缺点是价格较高。

潍坊昊烨防水材料(图)-PE离型膜价格-吉林离型膜由潍坊市昊烨防水材料有限公司提供。潍坊昊烨防水材料(图)-PE离型膜价格-吉林离型膜是潍坊市昊烨防水材料有限公司（www.wfhaoye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。同时本公司（www.hyglm.com）还是专业从事PE离型膜，山东高温离型膜，PET离型膜的厂家，欢迎来电咨询。