

，使用抽屉进出拉动轻快静音，不存在任何卡位现象。4.超强的负重能力：理论每付承重是40kg，适用于250毫米至700毫米各种尺寸的抽屉,满足不同的进深抽屉需要.5.设计更具人性化：内置双簧缓冲设备，可以有效吸收外力的动能，消除撞击所产生的噪音和振动。6.自带可拆卸功能：抽屉可以很容易地将抽屉取下或装上，不需要任何工具，便于抽屉日常垃圾的清洁。

3 fold steel ball slide (bb-4510)[bb-4209][bb--4008][bb--3508][bb--451012]

型号：bs3508

材料：冷轧钢板

材料厚度：075x075x075mm

额定负荷：25kg

表面处理：镀锌/黑色

安装间隙：路轨安装单边间隙为12.3+/-0.1mm

规格：200mm-900mm

具有滑动平顺，安装便捷，十分耐用。路轨的特殊结构与精密钢珠配合保证了稳固性。它可以直接装到侧板上或插接式安装或装入抽屉侧板的凹槽中，它们的规格有（mm）250，300，350，400，450，500，550，600。名称：滚珠滑轨
类别：滑轨系列->滚珠滑轨
规格：可选择的长度：250mm-600mm

厚度：1.0*1.0*1.0

重量：根据不同的尺寸

颜色：黑色和镀锌

材料：冷轧钢板

包装：15套 / 20套/箱

荷重：45kgs / 套

号4008/4209

材冷轧钢板
质

表镀锌或电泳

规0.8*0.8*0.8/0.

面黑色
处理

格9*0.9*0.9

供应4008型号和4209型号等各种规格钢珠滑轨，欢迎来电咨询采购。
类别：三折滑轨40mm宽和42mm宽
长度：200mm--1200mm
安装高度：12.7mm 材料厚度：0.8 * 0.8 * 0.8或0.9*0.9*0.9
表面处理：蓝锌或黑 承重：40kg
盐雾测试：48h 推拉测试：50000次

具有滑动平顺，安装便捷，十分耐用。路轨的特殊结构与精密钢珠配合保证了稳固性。它可以直接装到侧板上或插接式安装或装入抽屉侧板的凹槽中，它们的规格有（mm）250，300，350，400，450，500，550，600。另外还有各种不锈钢合页等。

批发说明

揭阳市

运发五金厂

产品展示

型号：yf4008/4209/4510/3508/451012

宽：40mm

长：10寸~22寸

公司简介

本厂是专业从事设计、开发、生产和销售各类滑轨，门合页等五金产品，坐落于广东省揭阳市仙梅民营科技园，环境优美，交通便利，经历了几年，米，建筑面积**平方米，公司现有员工300余名，历年来，受到广大客

自创建以来，生产的五金产品持续保持稳健、向上的发展势头，保持企业良好的供货关系，并获得广大客户的高度信赖。公司员工万众一心，信誉第一”的企业文化。

产品描述

专业生产：滚珠滑轨、滚珠导轨、不锈钢合页

产品包装：20付

产品用途：此产品广泛适用于家用抽屉、办公用具、门窗、橱柜

售后服务：许先生 吴小姐

服务电话：0663-8805078

电话0663-8805078.传真0663-8805058.qq652387025.邮箱;yunfawj@163.com.
.wyz20100513网址；www.yunfawj.com.