

## JL多级过滤滤油车,JL推车滤油机

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | JL多级过滤滤油车,JL推车滤油机                     |
| 公司名称 | 重庆焱能滤油机有限公司                           |
| 价格   | 13000.00/台                            |
| 规格参数 | 厂家:焱能滤油机<br>过滤精度: 5(GB/T511)<br>产地:重庆 |
| 公司地址 | 重庆市渝北区置尚金冠工业中心                        |
| 联系电话 | 023-62192955 18983830091              |

## 产品详情

### 用途

JL高压推车式滤油机用途比较广泛，主要用途润滑油、液压油、机械油、透平油、水乙二醇、燃油、绝缘油等液体油品、有机溶剂的过滤、输送、加注等。可根据不同粘度的液体选择过滤精度及过滤级数。该设备采用高压油泵，最高压力可达16公斤，如对压力要求比较大可以选择高压推车滤油机。

### 设备过滤后参数

过滤精度： 5 $\mu$ m【可选配1 $\mu$ m】

### 设备特点

- 1、可远距离、高扬程的对润滑系统加油、抽油，也可在线过滤杂质。
- 2、设有滤芯更换指示，滤芯饱和停机装置，防止滤芯因超压而损坏。（压力表提示）
- 3、滤除固体污染物速度快，不使用滤油纸。（不锈钢可清洗滤芯）
- 4、过滤精度、过滤级数，有多种规格供选择。
- 5、操作和保养简单。
- 6、轻便灵活，移动方便。

### 可选配置和外形

- 1、设备材质有碳钢、不锈钢两种材质，机器颜色可根据客户要求定做。
- 2、根据油品污染程度可定制1-6级过滤器。
- 3、油泵、电机、滤芯、电气元件和仪器仪表等有国内品牌、合资品牌、国际进口品牌选配。
- 4、设备样式有固定式、敞开式、框架式、半封闭、全封闭供选择。

|          |       |                    |       |        |        |        |        |      |  |
|----------|-------|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 参数名称     | 单位    | JL-30              | JL-50 | JL-100 | JL-150 | JL-200 | JL-300 |      |  |
| 流量       | L/h   | 1800               | 3000  | 6000   | 9000   | 12000  | 18000  |      |  |
| 电源       | V     | 380V/50Hz(或根据用户需要) |       |        |        |        |        |      |  |
| 电机功率     | KW    | 1.5                | 1.5   | 1.5    | 2.2    | 2.2    | 5.5    |      |  |
| 加热功率(选配) | KW    | 5                  | 5     | 5      | 10     | 10     | 10     |      |  |
| 进出口管径    | mm    | 32                 | 32    | 40     | 50     | 50     | 60     |      |  |
| 设备重量     | Kg    | 130                | 150   | 170    | 200    | 220    | 250    |      |  |
| 外形尺寸     | 长     | mm                 | 600   | 600    | 650    | 750    | 750    | 900  |  |
|          | 宽     | mm                 | 700   | 700    | 750    | 950    | 950    | 950  |  |
|          | 高     | mm                 | 850   | 850    | 850    | 900    | 900    | 1050 |  |
| 过滤精度     | &mu;m | &le;10 (或根据需要)     |       |        |        |        |        |      |  |